



SKU: PSL7004WH-CED Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 7A

\$25,104.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cableado de Red: El cable cumple con el estándar IEC 61156-5 Clase F y está construido con conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento de PE de piel expandida. Cada par trenzado cuenta con un blindaje individual de aluminio y poliéster, complementado con un blindaje trenzado general que proporciona inmunidad superior contra ruido e interferencias electromagnéticas. La chaqueta LSZH (bajo humo, cero halógenos) lo hace ideal para instalaciones en espacios cerrados donde la seguridad contra incendios es prioritaria.

Características Principales:

- Blindaje S/FTP con aluminio y poliéster en cada par más blindaje trenzado general
- Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
- Frecuencia operativa hasta 600 MHz para máxima capacidad de transmisión
- Compatible con Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at
- Soporta aplicaciones 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T y 10GBase-T
- Adecuado para redes de voz, datos, video de alta velocidad, CCTV IP megapixel y redes inalámbricas

Especificaciones Técnicas:

- Flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;
- Border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; color: inherit;
- Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;
- Cat7 / IEC 61156-5 Clase F
- Conductores:
- Cobre 23 AWG
- Aluminio 23 AWG
- Blindaje (aluminio + poliéster por par, trenzado general)
- Trenzado general
- Frecuencia Máxima
- Hasta 100 m
- Chaqueta LSZH (bajo humo, cero halógenos)
- Longitud Certificada
- Díametro Nominal
- Diámetro Exterior
- Peso por metro
- PE de piel expandida
- Aplicaciones Soportadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje S/FTP doble para máxima inmunidad
Característica 2	Certificado hasta 100 metros de rendimiento
Característica 3	Frecuencia operativa hasta 600 MHz
Característica 4	Chaqueta LSZH para instalaciones seguras
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 6	Soporta 10GBase-T y aplicaciones de alta velocidad