



Bobina de Cable / Cat 6 / 100% Cobre / 305 m (1000 pies) / 24 AWG / 250 MHz / Interior CMX / Blanco

SKU: DS-1LN6-UE-W Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$3,977.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red Cat 6 de 305 metros (1000 pies) fabricada con conductor sólido de cobre 99.95%, diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones en interiores. Su construcción sin blindaje y diámetro compacto de 5.8 mm facilita el tendido en tuberías metálicas tipo conduit. Soporta frecuencias hasta 250 MHz, garantizando transmisión confiable para aplicaciones de voz, datos, seguridad y video en redes de alta velocidad.

Características principales

- Conductor sólido de cobre 99.95% sin blindaje
- Calibre 24 AWG con aislamiento de PVC
- Frecuencia operativa hasta 250 MHz
- Certificaciones ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
- Compatible con redes Gigabit Ethernet y Fast Ethernet
- Diseño interior CMX para tuberías sin flujo de aire forzado
- Color exterior blanco para identificación en instalaciones
- Redes locales de alta velocidad (LAN)
- Instalaciones de voz y datos Gigabit
- Redes inalámbricas (backhaul cableado)
- Seguridad y control de acceso

Especificaciones técnicas

Cat 6	305 m (1000 pies)	Conductor	Cobre sólido 99.95%
Sin blindaje (UTP)	24 AWG	Diámetro	5.8 mm
Aislamiento	PVC	Frecuencia máxima	250 MHz
Uso	Interior	Clasificación CMX	Tuberías sin flujo de aire forzado
			Certificaciones ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor sólido de cobre 99.95% para máxima conductividad
Característica 2	Compatible con redes Gigabit y Fast Ethernet
Característica 3	Certificado ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
Característica 4	Diseño CMX para tuberías sin flujo de aire forzado
Característica 5	Ideal para CCTV IP megapixel y video analógico
Característica 6	Frecuencia operativa hasta 250 MHz para alta velocidad