



Bobina de Cable Cat 6 / 305 m (1000 pies) / 100% Cobre / 24 AWG / 250 MHz / PVC / Interior

SKU: DS-1LN6UZC0B Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$4,015.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bobina de cable de red Cat 6 con longitud de 305 metros (1000 pies), fabricado con conductor sólido de cobre 99.95% que garantiza excelente conductividad eléctrica y mínima atenuación de señal. Diseñado específicamente para aplicaciones de CCTV IP megapixel, redes Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, así como instalaciones integrales de voz, datos y seguridad. Su construcción con aislamiento PVC lo hace ideal para despliegue en interiores, incluyendo tuberías metálicas tipo conduit donde no existe concentración de cables ni flujo de aire forzado (clasificación CMX).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con CCTV IP megapixel, video analógico y redes inalámbricasSoporta aplicaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet de alta velocidadConductor sólido de cobre 99.95% sin blindaje para óptima transferencia de datosFrecuencia de operación hasta 250 MHz para transmisión de alta velocidadAislamiento PVC para instalaciones interiores y tuberías conduit tipo CMXColor azul para facilitar identificación en infraestructuras de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Cat 6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Cobre sólido 99.95%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>5.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Hasta 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Uso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Interior / CMX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Voz, datos, CCTV IP, redes inalámbricas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con CCTV IP megapixel y redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Conductor sólido de cobre 99.95% para óptima conductividad
Característica 3	Frecuencia de 250 MHz para transmisión de alta velocidad
Característica 4	Aislamiento PVC para instalaciones en interiores
Característica 5	Calibre 24 AWG con diámetro compacto de 5.8 mm
Característica 6	Certificado bajo estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801