



Bobina de Cable / Cat5e / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / UL / Gris / Interior / PoE / Videovigilancia

SKU: PRO-CAT-5E-LITE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$2,862.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de red Cat5e diseñado para instalaciones profesionales de videovigilancia IP, redes de datos y transmisión de voz. Su conductor de cobre 100% garantiza desempeño confiable en aplicaciones PoE a largas distancias, alimentando cámaras de seguridad y dispositivos de red sin degradación de señal. La certificación UL y cumplimiento con estándares ANSI/TIA, ISO/IEC y CENELEC aseguran compatibilidad con infraestructuras empresariales. Con una longitud de 305 metros (1000 pies), permite despliegues extensos en edificios comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Conductor 100% cobre de 24 AWG (0.48 mm) para máxima conductividadSoporte PoE para alimentación de cámaras IP y dispositivos de seguridadCertificación UL E488955 CM y cumplimiento ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC ENOptimizado para redes megapixel de videovigilancia y aplicaciones GigabitAislamiento PVC duradero para instalaciones en interioresLongitud de 305 m (1000 ft) para cobertura de grandes áreas<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Categoría</div><div style='color: inherit;'>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Calibre conductor</div><div style='color: inherit;'>24 AWG (0.48 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Material conductor</div><div style='color: inherit;'>Cobre 100%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Aislamiento</div><div style='color: inherit;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Blindaje</div><div style='color: inherit;'>No</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Diámetro nominal</div><div style='color: inherit;'>5.0 ± 0.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Color</div><div style='color: inherit;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Longitud</div><div style='color: inherit;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Uso</div><div style='color: inherit;'>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Certificación UL</div><div style='color: inherit;'>E488955 CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Estándares</div><div style='color: inherit;'>ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Rendimiento enlace permanente</div><div style='color: inherit;'>90 m certificado</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Videovigilancia IP megapixel y sistemas de seguridadRedes inalámbricas y puntos de accesoInstalaciones Gigabit de voz y datosTransmisión PoE a largas distancias<p style='margin-top: 16px; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;'>Precio por carrete de 305 metros.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para transmisión óptima
Característica 2	Soporta PoE para cámaras IP de seguridad
Característica 3	Certificado UL, ANSI/TIA, ISO/IEC y CENELEC
Característica 4	Compatible con redes megapixel de videovigilancia
Característica 5	Aislamiento PVC duradero para uso interior
Característica 6	Ideal para instalaciones Gigabit de voz y datos