



**Bobina de Cable / Cat5e / 305 m (1000 pies) / CCA / UTP / 24 AWG / 100 MHz / Interior**

SKU: EP-CAT-5E-V2    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Categoría 5e

**\$901.96**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

Bobina de cable de red Cat5e de 305 metros (1000 pies) diseñada para instalaciones profesionales de seguridad y telecomunicaciones. Su conductor de aleación de cobre y aluminio (CCA) ofrece alta eficiencia de transmisión de señal con un balance óptimo entre rendimiento y costo. Ideal para despliegues de CCTV IP megapixel, redes de datos de alta velocidad, sistemas de video analógico y control RS485 en entornos interiores controlados.

### Características principales

- Conductor CCA (Cobre/Aluminio) con alta eficiencia de señal
- Calibre 24 AWG para instalaciones interiores óptimas
- Compatible con sistemas CCTV IP megapixel
- Frecuencia operativa de 100 MHz
- Cable UTP de 4 pares sin blindaje
- Aislamiento PVC para uso en interiores
- Aplicaciones: IP megapixel CCTV, redes de datos, control RS485
- Especificaciones técnicas
- Longitud: 305 m (1000 pies)
- Categoría: Cat5e
- Conductor: CCA (Cobre/Aluminio)
- Calibre: 24 AWG
- Frecuencia: 100 MHz
- Diámetro: 5.1 mm
- Aislamiento: PVC
- PVC
- Color exterior: Gris
- Aplicación: CCTV IP megapixel, redes de datos, video analógico, control RS485
- Interior
- Clasificación CMX
- Estándares: ANSI/TIA, ISO/IEC

CCTV IP megapixel

Redes de datos

Video analógico

Control RS485

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alta eficiencia de señal con conductor CCA                   |
| Característica 2 | Calibre 24 optimizado para instalaciones interiores          |
| Característica 3 | Compatible con sistemas CCTV IP megapixel                    |
| Característica 4 | Frecuencia operativa de 100 MHz para datos de alta velocidad |
| Característica 5 | Diseño UTP de 4 pares sin blindaje                           |
| Característica 6 | Aislamiento PVC para protección en ambientes controlados     |