



Bobina de Cable Cat5E / 305 m (1000 pies) / Gel para Intemperie / Doble Forro / Bajo Tierra / UL / Negro

SKU: PRO-CAT-5E-GELX Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$3,596.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red Cat5E diseñada para despliegues en condiciones ambientales severas. Su relleno de gel proporciona barrera impermeable contra humedad extrema, agua estancada e infiltraciones subterráneas, mientras que la doble chaqueta exterior ofrece resistencia a rayos UV, abrasión y deterioro por exposición prolongada a la intemperie. Los conductores de cobre puro aseguran transmisión eficiente de señales de datos, voz y video en aplicaciones de video vigilancia IP, sistemas analógicos, redes locales de alta velocidad e inyección de PoE a largas distancias. Compatible con estándares Fast Ethernet y Gigabit Ethernet para instalaciones profesionales de infraestructura crítica.

Características Principales

- Relleno de gel para protección impermeable en humedad extrema, agua e instalaciones bajo tierra
- Compatible con Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet de alta velocidad
- Soporta transmisión de voz/datos y alimentación PoE en largas distancias
- Ideal para video vigilancia IP megapixel, video analógico y redes inalámbricas
- Longitud: 305 m (1000 pies)
- Resistencia a rayos UV, humedad extrema, agua, bajo tierra
- Resistencia a la abrasión y al corte
- Color: Negro
- Aplicaciones: Video vigilancia IP/analógico, redes LAN, PoE, voz/datos
- Video Vigilancia
- Cámaras IP megapixel, sistemas analógicos, transmisión de video en tiempo real sobre largas distancias
- Redes de Datos
- Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, redes LAN de alta velocidad, infraestructura inalámbrica
- Telefonía y PoE
- Instalaciones de voz/datos, alimentación PoE en largas distancias, sistemas de comunicación integrados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Get impermeable para humedad extrema y agua
Característica 2	Conductores 100% cobre de máxima eficiencia
Característica 3	Doble chaqueta con protección UV para exterior
Característica 4	Compatible con Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
Característica 5	Calibre 24 AWG con diámetro de 6.3 mm
Característica 6	Frecuencia de 100 MHz para datos y voz