



Bobina de Cable / Cat5e / FTP / 305 m (1000 pies) / Blindado / Intemperie CMX / 24 AWG / Cobre / Negro

SKU: PRO-CAT-5-EXT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$3,972.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px; text-align: justify;">Bobina de cable de red Cat5e FTP de 305 metros (1000 pies) diseñada para instalaciones profesionales en exteriores y entornos exigentes. Su construcción con conductores de cobre sólido al 100% garantiza transmisión de datos de alta velocidad con mínima atenuación. El blindaje de poliéster aluminizado proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI), asegurando integridad de señal en aplicaciones críticas de video vigilancia IP, redes de datos y transmisión de voz. Certificado para uso en intemperie con clasificación CMX y resistencia UV, soporta alimentación PoE en largas distancias para cámaras y dispositivos de red remotos.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Conductores de cobre sólido 100% para óptima conductividad eléctricaBlindaje FTP con poliéster aluminizado contra interferencias EMI/RFIClasificación CMX para instalaciones en exteriores con protección UVSoporte de PoE en largas distancias para dispositivos remotosCompatible con Fast Ethernet (100BASE-TX) y Gigabit Ethernet (1000BASE-T)Calibre 24 AWG con aislamiento de PVC de alta durabilidadCable de drenado a tierra en cobre 100% para terminación de blindaje<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Blindaje</div><div style="font-weight: 600;">FTP (Poliéster Aluminizado)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">305 m (1000 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conductor</div><div style="font-weight: 600;">Cobre Sólido 100%</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Calibre</div><div style="font-weight: 600;">24 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aislamiento</div><div style="font-weight: 600;">PVC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color Exterior</div><div style="font-weight: 600;">Negro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación Intemperie</div><div style="font-weight: 600;">CMX con Protección UV</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cable de Drenado</div><div style="font-weight: 600;">Cobre 100%</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicaciones Soportadas</div><div style="font-weight: 600;">Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PoE</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aprobaciones</div><div style="font-weight: 600;">UL (E488955), ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN, RoHS</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones Recomendadas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 8px;">Video Vigilancia</div><div style="font-size: 0.95em;">Cámaras IP megapixel y sistemas analógicos con transmisión sobre cable de red</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 8px;">Redes de Datos</div><div style="font-size: 0.95em;">LAN de alta velocidad, redes inalámbricas y backbone de infraestructura</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 8px;">Voz/Datos Integrados</div><div style="font-size: 0.95em;">Instalaciones Gigabit convergentes con alimentación PoE remota</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	100% cobre sólido para máxima conductividad
Característica 2	Blindaje aluminizado contra interferencias EMI/RFI
Característica 3	Resistente a intemperie CMX con protección UV
Característica 4	Soporta PoE en largas distancias sin degradación
Característica 5	Compatible Gigabit Ethernet y Fast Ethernet
Característica 6	Conductor 24 AWG con aislamiento PVC