



Bobina de cable / Cat5e / FTP blindado / 305 m (1000 ft) / Exterior UV / PoE larga distancia / UL CMX

SKU: PRO-CAT-5-EXT-V2 Marca: LINKERPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$4,068.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Bobina de cable de red Cat5e FTP blindado diseñado para despliegues en exteriores e instalaciones de video vigilancia IP de alta resolución. Su construcción con conductor sólido de cobre puro, blindaje poliéster aluminizado y protección UV garantiza transmisión estable de datos y alimentación PoE incluso en largas distancias. Clasificado CMX para intemperie y con aprobaciones UL, cumple estándares ANSI/TIA, ISO/IEC y CENELEC para aplicaciones profesionales de red, voz y video.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Conductor 100% cobre para máxima conductividad y mínima atenuaciónBlindaje FTP con poliéster aluminizado que rechaza interferencias electromagnéticasSoporta aplicaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet hasta 100 MHzClasificación CMX con protección UV para instalación directa en exterioresDiseño optimizado para envío de PoE en largas distancias sin degradaciónCable de drenado a tierra de cobre recubierto de estaño para descarga seguraAislamiento PVC resistente a condiciones ambientales adversasCompatible con video vigilancia IP megapixel, redes inalámbricas de alta velocidad y voz/datos integrados<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría / Estándar</div><div style='font-weight: 600;'>Cat5e / ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conductor</div><div style='font-weight: 600;'>100% cobre sólido, calibre 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600;'>FTP (poliéster aluminizado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia máxima</div><div style='font-weight: 600;'>100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Drenado a tierra</div><div style='font-weight: 600;'>Cobre recubierto de estaño</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='font-weight: 600;'>Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PoE larga distancia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato de bobina</div><div style='font-weight: 600;'>Carrete Easy Pull</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 12px;'>Video vigilancia IP megapixelVideo analógicoRedes LAN de alta velocidadRedes inalámbricas de datosVoz/datos integrados Gigabit</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Blindaje aluminizado antiinterferencias para señal estable
Característica 3	Compatible Gigabit Ethernet hasta 100 MHz
Característica 4	Protección UV y clasificación CMX para intemperie
Característica 5	Drenado a tierra de cobre estañado para seguridad
Característica 6	Diseñado para envío PoE en largas distancias