



Bobina de Cable / Cat6+ / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / FTP / Exterior UV / CMX / UL

SKU: PRO-CAT-6-EXT-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$5,483.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Cable FTP Cat6+ para Exteriores de Alto Desempeño</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable de 305 metros (1000 pies) diseñada específicamente para instalaciones de red en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Su construcción FTP con blindaje aluminizado garantiza protección integral contra interferencias electromagnéticas, mientras que el conductor de cobre 100% asegura transmisión de datos de alta fidelidad. Compatible exclusivamente con plugs LPKJ6A17S terminados en campo, este cable soporta aplicaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet con frecuencias de operación hasta 250 MHz. La clasificación CMX y resistencia UV lo hacen ideal para despliegues de CCTV IP megapixel, redes inalámbricas de alta velocidad e infraestructura de voz/datos en entornos exigentes.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Compatible únicamente con plugs LPKJ6A17S terminados en campoConductor sólido 100% cobre para máxima conductividadBlindaje FTP aluminizado contra interferencias EMI/RFICalibre 23 AWG optimizado para Gigabit EthernetFrecuencia de operación: hasta 250 MHzAislamiento PVC con clasificación CMX y resistencia UVCable de drenado a tierra de cobre recubierto de estañoCarrete Easy Pull para despliegue eficiente en obra<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6+</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>FTP (Foil Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100% Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC, CMX, UV Rated</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Drenado a Tierra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Certificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, CCTV IP, VoIP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad de Plugs</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LPKJ6A17S (campo)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 8px;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nota de Compatibilidad Crítica</div><div style='font-weight: 500; color: inherit; font-size: 0.95rem;'>Este cable requiere obligatoriamente plugs LPKJ6A17S terminados en campo. No utilizar con conectores estándar Cat6/Cat6A.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivo con plugs LPKJ6A17S terminados en campo
Característica 2	Conductor 100% cobre para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Blindaje aluminizado contra interferencias electromagnéticas
Característica 4	Aislamiento UV resistente para climas extremos
Característica 5	Aplicaciones Gigabit Ethernet hasta 250 MHz
Característica 6	Cable de drenado a tierra de cobre estañado