



Bobina de Cable / Cat6+ / 305 m (1000 ft) / CMR / Calibre 23 / 250 MHz / UL ETL / Super Flexible / Azul / Interior

SKU: PRO-CAT6-R Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$5,436.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red de alto desempeño diseñada para aplicaciones profesionales de video vigilancia IP megapixel, instalaciones de video analógico, redes locales de alta velocidad e infraestructura inalámbrica. Su construcción con conductor 100% cobre y calibre 23 garantiza transmisión confiable de voz, datos y video en entornos corporativos e industriales. El diseño superflexible facilita la instalación en bandejas, ductos y espacios con curvas pronunciadas, reduciendo el tiempo de despliegue y el esfuerzo mecánico durante el tendido.

Características principales

- Conductor 100% cobre para óptima conductividad y durabilidad
- Compatible con Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y aplicaciones de voz/datos
- Banda de frecuencia de 250 MHz para transmisión de alta velocidad
- Aislamiento PVC CMR (riser) para uso en interiores y entre pisos
- Certificaciones UL E488955, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN y RoHS
- Diseño superflexible en color azul para identificación y manejo simplificado
- Especificaciones técnicas

Construcción con conductor 100% cobre, calibre 23 AWG

Categoría 6 (superior a Cat6 estándar)

Longitud 305 m (1000 pies)

Conductor 100% cobre, calibre 23 AWG

PVC CMR (riser), sin blindaje

Diámetro exterior 6.3 mm

Frecuencia hasta 250 MHz

Color Azul

Aplicación Interior (uso en riser)

Rendimiento enlace 90 m (permanente)

Pruebas a 90 m (permanente)

Certificaciones y estándares

- UL E488955
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC
- Cumplimiento normativo
- CENELEC EN
- Estándar europeo
- RoHS

Libre de sustancias restrictivas

Video vigilancia IP megapixel y sistemas analógicos HD

Redes locales de alta velocidad (LAN) empresariales

Infraestructura inalámbrica para puntos de acceso

Instalaciones convergentes de voz, datos y video

Despliegues Gigabit Ethernet y Fast Ethernet

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máximo rendimiento eléctrico
Característica 2	Soporta Gigabit Ethernet y Fast Ethernet simultáneamente
Característica 3	Frecuencia de operación hasta 250 MHz
Característica 4	Aislamiento PVC CMR para instalación en interiores
Característica 5	Certificado UL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC y RoHS
Característica 6	Diseño superflexible que facilita el tendido en rutas complejas