



Bobina de Cable Cat6 / 305 m (1000 pies) / 23 AWG / 250 MHz / Cobre / Super Flexible / UL / Blanco

SKU: PRO-CAT6-PLUSW Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,357.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red Cat6 de alto desempeño con 305 metros (1000 pies) de longitud, diseñada para profesionales de TI y sistemas de seguridad. Su construcción con conductor 100% cobre de calibre 23 AWG garantiza transmisión confiable de datos a frecuencias hasta 250 MHz. El diseño superflexible facilita el tendido en ductos, canaletas y espacios reducidos sin comprometer la integridad de la señal. Ideal para despliegues de video vigilancia IP megapixel, redes locales de alta velocidad, infraestructura inalámbrica y aplicaciones de voz/datos convergentes. Cumple con estándares internacionales para enlaces permanentes certificados hasta 90 metros.

Características Principales

- Conductor 100% cobre para óptima conductividad eléctrica
- Diseño superflexible para instalaciones en espacios confinados
- Soporta Gigabit Ethernet y Fast Ethernet de alta velocidad
- Certificaciones UL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN, RoHS
- Rendimiento verificado para enlaces permanentes hasta 90 metros
- Aislamiento PVC (CM) para uso en interiores
- Longitud: 305 m (1000 pies)
- Categoría: Cat6
- Conductor: 100% Cobre
- Calibre: 23 AWG
- Diámetro: 6.1 mm
- Frecuencia: 250 MHz
- Aislamiento: PVC
- Blindaje: Sin blindaje (UTP)
- Color: Blanco
- Aplicación: Interior
- Enlace Permanente: 90 m certificado
- Certificaciones: UL E488955, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN, RoHS
- Video vigilancia IP megapixel
- Video analógico
- Redes LAN de alta velocidad
- Redes inalámbricas
- Gigabit Ethernet
- Voz/datos convergentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad
Característica 2	Diseño superflexible que facilita instalaciones complejas
Característica 3	Soporta redes Gigabit Ethernet de alta velocidad
Característica 4	Certificado UL y ANSI/TIA para cumplimiento normativo
Característica 5	Función sin blindaje para instalaciones interiores estándar
Característica 6	Rendimiento verificado en enlaces permanentes hasta 90 m