



Bobina de Cable Cat6+ / 305 m (1000 pies) / Calibre 23 AWG / Intemperie / Sin Blindar / Negro

SKU: PRO-CAT-6-EXT-LITE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,655.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bobina de cable de 305 metros (1000 pies) diseñada específicamente para aplicaciones en intemperie y climas extremos. Ofrece transferencia full gigabit en condiciones ambientales adversas, con conductor sólido de cobre puro calibre 23 AWG que garantiza desempeño óptimo en instalaciones de video vigilancia IP megapixel, redes locales de alta velocidad, redes inalámbricas y aplicaciones PoE a largas distancias. Compatible con plugs de terminación en campo modelo LPKJ6A17U para instalaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transferencia full gigabit en condiciones extremas de temperatura y humedadConductor sólido de cobre puro 23 AWG para máxima conductividadAislamiento PVC especial formulado para durabilidad exterior prolongadaDiámetro de 6.2 mm para instalaciones robustas y manejo mecánico superiorCumplimiento con normas UL (E488955) y ANSI/TIA-568-C.2Diseño sin blindaje (UTP) optimizado para entornos con interferencia controlada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Categoría y Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; line-height: 2;*>Categoría: Cat6+
Aplicaciones: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Velocidad: Full Gigabit Ethernet
Soporte PoE: Sí, largas distancias</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Construcción del Conductor</div><div style='font-size: 14px; line-height: 2;*>Material: Cobre puro sólido
Calibre: 23 AWG
Tipo: Conductor sólido
Cantidad de pares: 4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Dimensiones y Mecánica</div><div style='font-size: 14px; line-height: 2;*>Longitud: 305 m (1000 pies)
Diámetro exterior: 6.2 mm
Color: Negro
Tipo de blindaje: Sin blindar (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Aplicación y Ambiente</div><div style='font-size: 14px; line-height: 2;*>Uso: Intemperie / Climas extremos
Aislamiento: PVC exterior
Aplicaciones típicas: Video vigilancia IP, redes LAN, wireless, voz/datos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 2;*>Plugs de terminación: LPKJ6A17U (campo)
Nota: Compatible únicamente con plugs especificados</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 16px;*>Video vigilancia IP megapixelInstalación video analógicoRedes locales alta velocidadRedes inalámbricasFast EthernetVoz/datos Gigabit</div><div style='font-size: 14px; line-height: 2;*>PoE largas distancias</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia full gigabit en condiciones extremas
Característica 2	Conductor sólido de cobre puro 23 AWG
Característica 3	Aislamiento PVC para máxima durabilidad exterior
Característica 4	Diámetro 6.2 mm para instalaciones robustas
Característica 5	Cumple normas UL y ANSI/TIA-568-C.2
Característica 6	Compatible con plugs de terminación en campo