



Bobina de Cable / Cat6 / 305 m (1000 pies) / CCA / Calibre 23 / 250 MHz / CMX Interior / Negro

SKU: PRO-CAT-6B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$1,406.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de red Cat6 de alto desempeño para instalaciones en interiores, con longitud de 305 metros (1000 pies). Diseñado para aplicaciones de CCTV IP megapixel, video analógico, redes locales de alta velocidad e infraestructura inalámbrica. Compatible con Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, así como con instalaciones integrales de voz y datos. Su construcción con conductores de aleación cobre-aluminio (CCA) ofrece una solución eficiente para proyectos que demandan rendimiento certificado con optimización de recursos.

Características Principales

- Calibre 23 AWG para transmisión de alta velocidad Ethernet
- Frecuencia operativa de hasta 250 MHz
- Conductores CCA (Cobre Revestido de Aluminio) sin blindaje
- Certificación ANSI/TIA para instalaciones seguras y estandarizadas
- Clasificación CMX para uso en interiores sin concentración de cables ni flujo de aire forzado
- Compatible con tuberías metálicas tipo conduit
- Longitud: 305 m (1000 pies)
- Conductor: CCA (Cobre/Aluminio), sin blindaje
- Calibre: 23 AWG
- Frecuencia: 250 MHz
- Diámetro Exterior: 6.1 mm
- Aislamiento: PVC
- Color: Negro
- Clasificación Uso: CMX (Interiores)
- Aplicaciones: CCTV IP, video analógico, redes LAN, voz/datos Gigabit
- Instalación: Tuberías metálicas conduit, sin concentración de cables
- Estándares: ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN
- Precio por carrete de 305 metros. Producto versión económica para proyectos con requerimientos estándar de conectividad estructurada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Frecuencia de 250 MHz para máximo rendimiento
Característica 3	Conductores CCA de óptima relación costo-beneficio
Característica 4	Certificación ANSI/TIA para instalaciones confiables
Característica 5	Diseño CMX para interiores sin flujo de aire forzado
Característica 6	Diámetro compacto de 6.1 mm para fácil tendido