



Bobina de Cable Cat6+ / 305 m (1000 pies) / CM / Calibre 23 / 250 MHz / 100% Cobre / Sin Blindaje / Interior

SKU: PRO-CAT-6-PLUS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,539.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Bobina de cable de red Cat6+ de alto rendimiento diseñada para instalaciones profesionales de video vigilancia IP, redes de datos de alta velocidad y aplicaciones Gigabit Ethernet. Su conductor de 100% cobre puro con calibre 23 garantiza transmisión confiable a frecuencias de hasta 250 MHz, ideal para enlaces permanentes de hasta 90 metros. La construcción super flexible con aislamiento PVC CM facilita el tendido en espacios interiores con canalizaciones densas, mientras cumple con los estándares más exigentes de la industria para infraestructura de telecomunicaciones.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Bobina de 305 metros (1000 pies) para proyectos de gran escalaFrecuencia de operación de hasta 250 MHzConductor 100% cobre puro, calibre 23 AWGCompatible con Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y redes inalámbricas de alta velocidadOptimizado para video vigilancia IP megapixel y video HDSoporta instalaciones de voz/datos y video analógicoConstrucción super flexible para instalación sencillaAislamiento PVC CM para uso exclusivo en interiorDiámetro exterior de 6.1 mmSin blindaje (UTP) para aplicaciones estándar en entornos controlados<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: bold;">305 m (1000 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-weight: bold;">Cat6+ (CM)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Calibre</div><div style="font-weight: bold;">23 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conductor</div><div style="font-weight: bold;">100% Cobre Puro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia Máxima</div><div style="font-weight: bold;">250 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Blindaje</div><div style="font-weight: bold;">Sin Blindaje (UTP)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aislamiento</div><div style="font-weight: bold;">PVC CM</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro Exterior</div><div style="font-weight: bold;">6.1 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: bold;">Azul</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: bold;">Interior</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alcance Enlace Permanente</div><div style="font-weight: bold;">Hasta 90 m</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Estándares y Certificaciones</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">ANSI/TIA</div><div style="font-weight: bold;">568-C.2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">ISO/IEC</div><div style="font-weight: bold;">61131-2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">RoHS</div><div style="font-weight: bold;">Compliance</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicaciones Compatibles</div><div style="font-weight: bold;">Redes locales de alta velocidad (LAN)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Video vigilancia IP megapixel</div><div style="font-weight: bold;">Video HD y video analógico</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Redes inalámbricas de alta velocidad</div><div style="font-weight: bold;">Fast Ethernet (100BASE-TX)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Gigabit Ethernet</div><div style="font-weight: bold;">1000BASE-T</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Instalaciones integradas de voz/datos</div><div style="font-weight: bold;">Transmisión de datos de alta velocidad</div></div></div><p style="font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 16px; padding-top: 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">Nota: Precio por bobina de 305 metros. Cumple con las pruebas de rendimiento para enlace permanente a 90 metros según estándares aplicables.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre puro para máxima conductividad
Característica 2	Super flexible para instalaciones en espacios reducidos
Característica 3	Soporta Gigabit Ethernet y video vigilancia IP megapixel
Característica 4	Certificado UL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC y RoHS
Característica 5	Aislamiento PVC CM para uso interior seguro
Característica 6	Diámetro compacto de 6.1 mm para canalizaciones densas