



Cable Compuesto para Control de Acceso / 12 Conductores / 5 Pares 22 AWG + 1 Par 18 AWG / Intemperie / 152 m (500 ft)

SKU: COMPOSITECBL152M Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$10,429.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cable compuesto de 12 conductores diseñado para sistemas de control de acceso e intrusión, permitiendo el cableado completo de un punto de acceso mediante una sola tirada. Integra 3 pares calibre 22 AWG para conexión de lectora Wiegand, 2 pares calibre 22 AWG para botón de salida y sensor de puerta, y 1 par calibre 18 AWG para alimentación de chapa magnética o cerradura eléctrica. Los conductores de cobre sólido con aislamiento PVC y código de colores facilitan la instalación y el mantenimiento, mientras que la cubierta exterior de PVC resistente a la intemperie garantiza la protección en aplicaciones internas y externas. Presentación en bobina de 152 m (500 ft) con diámetro de 8.78 mm.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">12 conductores para sistemas de control de acceso<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conductores de cobre sólido con aislamiento PVC<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Código de colores para fácil identificación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cubierta de PVC resistente a intemperie<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carrete de 152 m (500 ft), diámetro 8.78 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">5 pares calibre 22 AWG y 1 par calibre 18 AWG<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Aplicaciones: control de acceso e intrusión<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Dispositivos: cerraduras eléctricas, contras, chapas magnéticas, lectores Wiegand<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Conexión integrada: 1 lectora, sensor de puerta, chapa magnética y botón de salida<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">3 pares 22 AWG: lectora Wiegand<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">2 pares 22 AWG: botón de salida y sensor de puerta<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 par 18 AWG: chapa o cerradura eléctrica<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Total de conductores: 12<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Material conductor: cobre sólido suave<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Aislamiento: PVC<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Forro total: PVC resistente a intemperie<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Identificación: código de colores<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Diámetro del cable: 8.78 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Longitud: 152 m (500 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Bobina de cable compuesto de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cableado único para instalaciones completas de control de acceso
Característica 2	Código de colores para identificación rápida de conductores
Característica 3	Cubierta PVC resistente a intemperie para exteriores
Característica 4	Incluye pares dedicados para lectora, chapa, sensor y botón
Característica 5	Conductores de cobre sólido para conexiones confiables
Característica 6	Diámetro compacto de 8.78 mm para instalación en tubería