



Bobina de Cable / Cat5e / UTP / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / Exterior CMX / UV / Negro

SKU: PRO-CAT5-EXT-LITES Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$2,840.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable UTP Cat5e diseñada específicamente para aplicaciones en exteriores e intemperie. Su construcción con conductor 100% cobre y protección UV garantiza rendimiento óptimo en videovigilancia IP megapixel, redes de datos de alta velocidad y transmisión de voz. Compatible con estándares industriales UL CMX y ANSI/TIA, soporta aplicaciones 10Base-T, 100Base-T y Gigabit Ethernet, incluyendo envío de PoE en largas distancias. El diámetro compacto de 5.2 mm facilita su instalación en ductos y conduits exteriores.

Características Principales

- Conductor 100% cobre para máxima conductividad eléctrica
- Protección UV para instalaciones prolongadas en intemperie
- Compatible con transmisión PoE en largas distancias
- Soporta Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Cumple estándares UL CMX y ANSI/TIA
- Diámetro compacto de 5.2 mm para fácil instalación

Categoría 5e

Tipo UTP (Sin Blindar)

Diámetro Exterior 5.2 ± 0.2 mm

Conductor 24 AWG (0.48 mm) - 100% Cobre

Longitud 305 m (1000 ft)

Color Negro

Aplicación Intemperie / Exterior

Clasificación Exterior CMX con protección UV

Estándares UL (E488955), ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN

Cumplimiento RoHS

Rendimiento Enlace Permanente >90 m certificado

Aplicaciones Soportadas 10Base-T, 100Base-T, Gigabit Ethernet

Aplicaciones Recomendadas

- Videovigilancia IP megapixel de máxima resolución
- Instalaciones de video analógico
- Redes locales de alta velocidad (LAN)
- Redes inalámbricas (backhaul cableado)
- Instalaciones Gigabit de voz y datos
- Transmisión de PoE en largas distancias
- Aplicaciones de datos de alta velocidad y Fast Ethernet

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad
Característica 2	Protección UV para instalaciones en intemperie
Característica 3	Compatible con PoE en largas distancias
Característica 4	Soporta Fast Ethernet y Gigabit
Característica 5	Cumple estándares UL CMX y ANSI/TIA
Característica 6	Diámetro compacto de 5.2 mm para fácil instalación