



Bobina de Cable / UTP Cat6 / 305 m (1000 ft) / 23 AWG Cobre Sólido / PVC Resistente a Luz Solar / UL CMR / 350 MHz / Azul

SKU: 6360-2106/1000 Marca: GENESIS Categoría: Categoría 6

\$7,024.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable UTP Cat6 en bobina de 305 metros (1000 pies) diseñado para instalaciones profesionales de cableado estructurado. Conductor de cobre sólido calibre 23 AWG con aislamiento PVC resistente a la luz solar, permitiendo su uso en trayectorias interiores y exteriores protegidas. Certificado UL 1685 CMR para instalaciones en riser y probado a 350 MHz, garantiza rendimiento superior para aplicaciones de CCTV, redes de datos, video IP megapixel y control RS485. El marcado continuo facilita la medición precisa durante la instalación.

Características Principales

- Certificación UL 1685 CMR para instalaciones en riser vertical
- Aislamiento PVC con resistencia a la luz solar (sunlight resistant)
- Pruebas eléctricas validadas a 350 MHz
- Conductor de cobre sólido 23 AWG de alta pureza
- Bobina de 305 m con marcado continuo de longitud
- Compatibilidad multiaplicación: CCTV, datos, IP megapixel, RS485

Especificaciones Técnicas

Construcción: Pares: 4
Tipo: UTP Cat6
Color: Azul

Conductor: Material: Cobre sólido
Calibre: 23 AWG
Resistencia DC: 9.38 Ω/100m a 20°C

Aislamiento: Material: PVC
Resistencia: Luz solar
Capacitancia: 5.6 nF/100m

Eléctricas: Frecuencia: 350 MHz
Pérdida inserción (100 MHz): 19.8 dB/100m
NEXT (100 MHz): 44.3 dB
Tensión nominal: 300V

Ambientales: Temperatura operación: -20°C a 75°C
Longitud: 305 m (1000 ft)

Certificaciones: UL 1685 CMR
UL 1666 Riser Rated
UL 444 Communication Cables Type CMR
CSA C22.2 No. 2556 FT4 Rated
TIA-568.2-D Category 6A
REACH/RoHS Compliant

Aplicaciones: Cableado estructurado
Redes de datos
Equipos de red inalámbrica
CCTV / Seguridad
Control RS485

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 1685 CMR para instalaciones en riser
Característica 2	Conductor de cobre sólido 23 AWG para óptima conductividad
Característica 3	Aislamiento PVC con resistencia a la luz solar para exteriores
Característica 4	Markado continuo en bobina de 305 metros para fácil medición
Característica 5	Compatible con CCTV, redes de datos, IP megapixel y control RS485
Característica 6	Rango de temperatura -20°C a 75°C para ambientes exigentes