



Bobina de Cable / UTP Cat6 Riser / 1000 Pies / Cobre Sólido / UL CMR / 350 MHz / CCTV y Redes IP / Azul

SKU: 6360-1106/1000 Marca: GENESIS

\$7,366.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Bobina de cable UTP Cat6 Riser diseñada para instalaciones profesionales de gran escala en infraestructuras de CCTV, redes de datos IP megapixel, control RS485 y conexión de equipos de red inalámbrica. Su construcción con cobre sólido y certificación UL CMR permite su uso seguro en espacios no de manejo de aire, bandejas de cable con cubierta metálica y zonas expuestas a luz solar. El rendimiento probado hasta 400 MHz con impedancia controlada garantiza transmisiones de datos confiables en distancias extensas de 305 metros.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Certificación UL 1685, UL 444, CSA C22.2 No. 2556-FT4, CMR, RoHS, REACHVerificación ETL a estándar TIA-568.2-D Cat 6Conductor de cobre sólido con diámetro de 0.205 pulgadasAislamiento de polipropileno o polietileno con vaina PVCResistencia DC de 9.38 ohms/100m a 20°CCapacitancia de 5.6 nF/100mTensión nominal de 300 voltsOperación en temperaturas de -20°C a 75°C<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Configuración</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">4 pares (8 conductores) UTP</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Cat6 Riser (CMR)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">305 m (1000 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Azul</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Conductor</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Cobre sólido, 0.205"</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Aislamiento</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Polipropileno o polietileno</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Vaina</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">PVC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Rango Térmico</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">-20°C a 75°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Tensión Nominal</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">300 Volts</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Resistencia DC</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">9.38 ohms/100m a 20°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Capacitancia</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">5.6 nF/100m</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Impedancia</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">100Ω ±15% (4-550 MHz)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Frecuencia Prueba</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Hasta 400 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;">Certificaciones</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">UL 1685, UL 444, CSA FT4, RoHS, REACH, ETL TIA-568.2-D</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones Recomendadas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;">CCTV y sistemas de seguridadRedes de datos IP megapixelControl RS485Equipos de red inalámbricaCableado estructurado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL CMR para espacios no de manejo de aire
Característica 2	Cobre sólido de alta conductividad para transmisiones estables
Característica 3	Resistencia solar y térmica de -20°C a 75°C
Característica 4	Rendimiento verificado hasta 400 MHz para aplicaciones exigentes
Característica 5	Impedancia controlada 100? ±15% en rango 4-550 MHz
Característica 6	Vaina PVC con cubierta para bandejas metálicas expuestas