



Cable UTP Cat6 / 4 Pares / Cobre Sólido / 305 m (1000 ft) / Resistencia UV / Certificación CMR / 350 MHz

SKU: 6360-1108 Marca: GENESIS Categoría: Categoría 6

\$7,064.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP Cat6 diseñado para instalaciones profesionales de seguridad, redes de datos y cableado estructurado. Construcción con cobre sólido y aislamiento PVC resistente a la radiación UV, lo que permite su despliegue en entornos exteriores sin degradación prematura del material dieléctrico. Certificación UL 1685 y clasificación CMR para uso en trayectorias verticales (riser), con validación de transmisión hasta 350 MHz. El rango de temperatura operativa de -20 °C a 75 °C garantiza estabilidad eléctrica en condiciones climáticas adversas. Presentación en bobina de 305 m (1000 ft) para proyectos de mediana y gran escala.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Categoría: UTP Cat6 Pares: 4 Conductor: cobre sólido Aislamiento: PVC con resistencia UV Color: negro Longitud: 305 m (1000 ft) Ancho de banda probado: 350 MHz Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C Certificaciones: UL 1685, CMR, RoHS Aplicaciones: CCTV, redes de datos, IP megapixel, control RS485, cableado estructurado, equipos de red inalámbrica Conector RJ45 sugerido: TC6; TC6-100 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Categoría: UTP Cat6 Pares trenzados: 4 Ancho de banda probado: 350 MHz Conductor: cobre sólido </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Aislamiento: PVC con resistencia UV Color: negro Temperatura de operación: -20 °C a 75 °C Certificaciones: UL 1685, CMR, RoHS </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Bobina de cable UTP Cat6: 305 m (1000 ft) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 1685 y CMR para instalación en espacios verticales
Característica 2	Resistencia UV con aislamiento PVC para exteriores
Característica 3	Cobertura de 305 m (1000 ft) en bobina estándar
Característica 4	Rango de temperatura operativa -20 °C a 75 °C
Característica 5	Probado a 350 MHz para redes de datos de alta velocidad
Característica 6	Compatible con CCTV, RS485 y cableado estructurado