



Cable UTP / Cat 6 Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / PVC CM / Reelex

SKU: PUC6004RD-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$9,253.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable U/UTP TX6000™ PanNet está diseñado para infraestructuras de cableado estructurado que requieren rendimiento superior a los estándares de Categoría 6. Su construcción con conductor de cobre sólido 23 AWG y cinta divisoria optimiza parámetros eléctricos críticos como pérdida de inserción, NEXT, ACR-N, ACR-F y pérdida de retorno. El formato Reelex con marcas descendentes de longitud permite identificar el cable remanente durante la instalación, minimizando desperdicio y tiempo de despliegue. La chaqueta de PVC clasificación CM lo habilita para instalaciones en edificios comerciales y entornos de oficina.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supera estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Excede ISO 11801 Edición 2.1 Clase E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cinta divisoria para rendimiento robusto de parámetros eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marcas descendentes de longitud para instalación eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor de cobre sólido 23 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 pares trenzados sin blindaje (U/UTP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chaqueta de PVC con clasificación CM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato bobina Reelex de 305 m (1000 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color rojo para identificación de circuito o aplicación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con redes de alta velocidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pérdida de inserción (IL): superior al estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diafonía de extremo cercano (NEXT): superior al estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Power Sum NEXT: superior al estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• ACR-N y Power Sum ACR-N: superiores al estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• ACR-F y Power Sum ACR-F: superiores al estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pérdida de retorno: superior al estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reducción de atenuación para máxima señal</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Categoría: 6 Mejorado (excede Cat 6)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre conductor: 23 AWG cobre sólido<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cantidad de pares: 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de pantalla: U/UTP (sin blindaje)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material chaqueta: PVC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clasificación chaqueta: CM<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Rojo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato de empaque: Reelex</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bobina de cable UTP TX6000™ PanNet<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 305 m (1000 ft) de cable Categoría 6<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato Reelex para desenrollado controlado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándares ANSI/TIA-568-2.D para rendimiento certificado
Característica 2	Cinta divisoria que optimiza parámetros eléctricos críticos
Característica 3	Marcas descendentes de longitud para reducir desperdicio de cable
Característica 4	Conductor de cobre sólido 23 AWG para mínima atenuación
Característica 5	Garantía de espacio libre que excede ISO 11801 Clase E
Característica 6	Compatible con redes de alta velocidad y aplicaciones actuales