



Bobina de Cable UTP / Cat 5e / 24 AWG / 305 m (1000 pies) / PVC CM / 4 Pares / Cobre Sólido / Azul

SKU: NUC5C04BU-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 5e

\$3,782.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable UTP de categoría 5e forma parte del sistema de cableado de cobre NetKey®, verificado por un laboratorio independiente conforme al estándar ANSI/TIA-568-C.2. Su construcción con cobre sólido 24 AWG y aislamiento HDPE garantiza transmisión confiable en aplicaciones de voz, datos y video de alta velocidad. Las marcas de longitud descendentes facilitan la identificación del cable remanente, optimizando tiempos de despliegue y reduciendo desperdicio de material. Es compatible con tecnologías PoE IEEE 802.3af/at, CCTV IP megapixel, TurboHD (TVI) y redes inalámbricas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento certificado hasta 100 metros de canalConductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPEMarcas de longitud descendentes para fácil identificación del remanenteCompatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3atClasificación de flama UL 1685Aplicaciones: redes voz/datos/video, CCTV IP, TurboHD (TVI), redes inalámbricas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>5e (ANSI/TIA-568-C.2)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre sólido 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>HDPE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cubierta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PVC (CM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Flama</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UL 1685</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia Máxima Certificada</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100 metros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3af / 802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>NetKey®</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Voz, datos, video, CCTV IP, WiFi</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de distancia
Característica 2	Cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE
Característica 3	Marcas de longitud descendentes para identificación rápida
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 5	Clasificación de flama UL 1685 para mayor seguridad
Característica 6	Diseñado para redes de voz, datos y video