



Bobina de Cable UTP / Cat 5e / 24 AWG / CMP Plenum / 305 m (1000 pies) / 4 Pares / Cobre Sólido

SKU: PUPSC04BU-F Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$11,223.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Bobina de cable UTP Categoría 5e diseñada para instalaciones profesionales en espacios plenum. Cumple con los estándares ANSI/TIA-568-C.2 e IEC 61156 para componentes de Categoría 5e, garantizando rendimiento certificado hasta 100 metros de distancia. Los conductores de cobre sólido de 24 AWG con aislamiento FEP/poliolefina y cubierta CMP retardante a la llama de baja emisión de humo permiten despliegues seguros en ductos de aire y espacios de retorno de aire acondicionado. Soporta aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at para alimentación de dispositivos de red, cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y sistemas CCTV de alta resolución.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Cumplimiento ANSI/TIA-568-C.2 e IEC 61156 Categoría 5eConductores 24 AWG de cobre sólido trenzados en 4 paresCubierta CMP (Plenum) FEP/poliolefina retardante a la llamaRendimiento eléctrico certificado hasta 100 metrosSoporte PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos remotosBaja emisión de humo para espacios plenum<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Categoría</div><div style="font-weight: 600;">5e / UTP</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">305 m (1000 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Conductores</div><div style="font-weight: 600;">24 AWG cobre sólido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Pares</div><div style="font-weight: 600;">4 pares trenzados</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Clasificación Cubierta</div><div style="font-weight: 600;">CMP (Plenum)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Material Cubierta</div><div style="font-weight: 600;">FEP/Poliolefina</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Azul</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Distancia Certificada</div><div style="font-weight: 600;">Hasta 100 metros</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: 600;">IEEE 802.3af / 802.3at</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Estándares</div><div style="font-weight: 600;">ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61156</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;">Redes de voz, datos y video de alta velocidadInstalaciones CCTV IP megapixel y TurboHD (TVI)Redes inalámbricas y puntos de accesoDispositivos Power over Ethernet (PoE)Infraestructura en espacios plenum y ductos de aire</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación eléctrica hasta 100 metros de distancia
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos
Característica 3	Cubierta CMP plenum FEP/poliolefina retardante a la llama
Característica 4	Conductores de cobre sólido trenzados en 4 pares balanceados
Característica 5	Compatible con redes voz, datos, video y CCTV IP megapixel
Característica 6	Baja emisión de humo para instalaciones en espacios plenum