



Bobina de Cable UTP / Cat 6 / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / PVC CM / Cobre Sólido

SKU: NUC6C04IG-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,663.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Bobina de cable UTP de cobre sólido Categoría 6 diseñada para instalaciones de red de alta velocidad en entornos profesionales. El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 6 de NetKey por un laboratorio independiente, cumpliendo con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2. Incluye marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación del cable restante, optimizando tiempos de instalación y minimizando desperdicio de material. La cinta divisoria interna separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto y estable, mientras que su baja atenuación maximiza la cantidad de señal que llega al receptor junto con el ancho de banda disponible. Apto para aplicaciones de voz, datos y video de alta velocidad en canalizaciones y espacios interiores.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.1em; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Certificación independiente del sistema NetKey por laboratorio externo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio de cable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Rendimiento certificado hasta 100 metros de canal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conductor de cobre sólido para instalaciones permanentes<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.1em; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 6 (Cat 6)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA-568-C.2</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>305 m (1000 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre sólido</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de pares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 pares trenzados</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC (CM)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gris</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Reelex (bobina sin carrete)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia máxima certificada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 metros</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Voz, datos y video de alta velocidad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación independiente del sistema NetKey por laboratorio externo
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio de cable
Característica 3	Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto
Característica 4	Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 100 metros de canal
Característica 6	Conductor de cobre sólido para instalaciones permanentes