



**Bobina de Cable UTP / Cat 6 / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / Exterior / 100% Cobre / PoE**

SKU: DS-1LN6OUTPE    Marca: HIKVISION    Categoría: Categoría 6

**\$4,041.81**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable UTP de Categoría 6 está diseñado para proporcionar una infraestructura de red confiable en instalaciones profesionales de exterior, ofreciendo compatibilidad con transmisión de video IP megapíxel, voz y datos. Su construcción con conductores de cobre 100% y calibre 24 AWG garantiza una conductividad óptima y estabilidad de señal a frecuencias de hasta 250 MHz. El diseño incorpora aislamiento UV resistente y cubierta de PVC que cumple con RoHS, permitiendo su despliegue en condiciones ambientales variables con temperaturas de operación entre -20 °C y 50 °C. Además, soporta alimentación mediante estándares PoE 802.3af/at, facilitando la instalación de dispositivos remotos sin requerir cableado eléctrico adicional. Cumple con las normativas ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156 e ISO/IEC 11801, y su calidad ha sido verificada con equipos Fluke para asegurar el desempeño esperado en enlaces certificables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Bobina de cable UTP Categoría 6 de 305 m (1000 ft) para aplicaciones de red, video y voz.</li><li>4 pares trenzados con conductores de cobre 100% calibre 24 AWG.</li><li>Frecuencia operativa de hasta 250 MHz con compatibilidad PoE 802.3af/at.</li><li>Diseño para exterior con aislamiento UV resistente y cubierta de PVC (RoHS), CM.</li><li>Diámetro externo de 0.515 ± 0.01 mm; color negro.</li><li>Rango de temperatura de operación de -20 °C a 50 °C.</li><li>Certificaciones: ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC 11801.</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Estándar:</strong> Categoría 6</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Ancho de banda:</strong> 250 MHz</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Construcción:</strong> UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trenzados</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Calibre de conductores:</strong> 24 AWG</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Material conductores:</strong> 100% cobre</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Compatibilidad PoE:</strong> IEEE 802.3af/at</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Aplicaciones soportadas:</strong> CCTV IP megapixel, redes de datos, voz, redes inalámbricas</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Verificación de calidad:</strong> Equipos Fluke</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Longitud:</strong> 305 m (1000 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Diámetro externo:</strong> 0.515 ± 0.01 mm</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Color:</strong> Negro</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Material del cubierta:</strong> PVC (cumple RoHS), CM</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Tipo de instalación:</strong> Exterior</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Resistencia:</strong> Aislamiento UV resistente</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Rango de temperatura operativa:</strong> -20 °C a 50 °C</li><li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Certificaciones:</strong> ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC 11801</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li>1 x Bobina de cable UTP Cat 6 de 305 m (1000 ft)</li></ul></div></div>

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ancho de banda 250 MHz para alto rendimiento de red                      |
| Característica 2 | Verificación con equipos Fluke para certificaciones de enlace confiables |
| Característica 3 | Aislamiento UV que soporta instalaciones permanentes bajo intemperie     |
| Característica 4 | Operación entre -20 °C y 50 °C en ambientes extremos                     |
| Característica 5 | Diámetro compacto de 0.515 mm para facilidad de tendido                  |
| Característica 6 | Unifica video IP, voz y datos en una sola infraestructura                |