



Bobina de Cable UTP / Cat 6 Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 pies) / 4 Pares / PVC CM / Naranja

SKU: PUC60040R-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$9,676.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de cableado de cobre TX6000™ U/UTP de Panduit están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad a largo plazo que protege las inversiones de infraestructura. Cada sistema proporciona márgenes de rendimiento que exceden los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E en parámetros eléctricos críticos: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. Las marcas de longitud descendentes facilitan la identificación del cable remanente, reduciendo desperdicio y optimizando tiempos de instalación.

Características Principales

- Cumple y excede estándares de Categoría 6
- Marcas de longitud para instalación eficiente
- Cinta divisoria mejora rendimiento eléctrico
- Cumple y excede estándares de Categoría 6
- Cobre sólido 23 AWG para mayor conductividad
- Diseño CM para instalaciones en múltiples entornos

Especificaciones Técnicas

Categoría 6 Mejorado (Cat 6)

23 AWG

Longitud 305 m (1000 pies)

Calibre 23 AWG

4 pares trenzados

Blindaje U/UTP (sin blindaje)

Material conductor Cobre sólido

Cubierta PVC (CM)

Color Naranja

Empaque Caja con bobina

Rendimiento Eléctrico Certificado

Estándares superados ANSI/TIA-568-2.D Cat 6 ISO 11801 Ed. 2.1 Clase E

IL, NEXT, PS-NEXT, ACR-N, PS-ACR-N, ACR-F, PS-ACR-F, Return Loss

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para gestión eficiente de instalación
Característica 3	Cinta divisoria optimiza parámetros eléctricos de transmisión
Característica 4	Atenuación reducida maximiza señal y ancho de banda disponible
Característica 5	Cobre sólido 23 AWG para conductividad eléctrica superior
Característica 6	Diseño CM versátil para múltiples entornos de despliegue