



Bobina de Cable UTP / Cat5e / 305 m (1000 ft) / CCA 24 AWG / Doble Forro Intemperie / 100 MHz

SKU: EP-CAT-5E-V2-EXT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$1,519.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de cable UTP Cat5e de 305 m (1000 ft) diseñada para instalaciones profesionales de seguridad y telecomunicaciones en exteriores. El conductor CCA (cobre revestido de aluminio) ofrece eficiencia de transmisión con reducción de peso y costo operativo. Su construcción con doble forro — aislamiento interno de PVC y cubierta externa de LDPE — proporciona resistencia a la intemperie, humedad y radiación UV. Operación sin blindaje simplifica la instalación en ductos, canaletas y trayectorias con curvas. Soporta frecuencias hasta 100 MHz, habilitando transmisión de video IP megapixel, redes de datos de alta velocidad, señales de control RS485 y sistemas de video analógico. Cumple con estándares CMX ANSI/TIA e ISO/IEC para aplicaciones en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Categoría: Cat5e UTP (4 pares trenzados, sin blindaje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 305 m (1000 ft) por bobina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor: CCA (cobre revestido de aluminio), calibre 24 AWG (0.50 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento: doble capa — PVC interno / LDPE externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 6.2 ± 0.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CMX ANSI/TIA, ISO/IEC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: CCTV IP megapixel, video analógico, redes LAN, control RS485, redes inalámbricas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: Cat5e<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 100 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: UTP (sin blindaje)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 trenzados<li style='padding: 6px 0;'>Estándares: CMX ANSI/TIA, ISO/IEC<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: CCA (cobre/aluminio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 24 AWG (0.50 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: PVC interno / LDPE externo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 6.2 ± 0.2 mm<li style='padding: 6px 0; color: negro;'>Color: negro<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: intemperie (doble forro)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina de cable UTP Cat5e CCA<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 305 m (1000 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión eficiente con conductor CCA de cobre revestido en aluminio
Característica 2	Doble aislamiento PVC/LDPE para protección en ambientes externos
Característica 3	Diseño UTP sin blindaje facilita instalaciones versátiles y rápidas
Característica 4	Frecuencia de 100 MHz soporta redes de datos y video IP megapixel
Característica 5	Certificación CMX ANSI/TIA para cumplimiento normativo en intemperie
Característica 6	Compatible con CCTV IP, video analógico, redes LAN y control RS485