



Bobina de Cable UTP / Cat5e / 305m (1000 pies) / CCA / 24 AWG / 100 MHz / Interior

SKU: EP-CAT-5E-V2/W Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$975.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;'>Cable UTP Cat5e de Alto Desempeño para Infraestructura de Red y Seguridad</h2><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este cable UTP de categoría 5e está diseñado para profesionales de TI y seguridad que requieren una solución confiable para despliegues de infraestructura en interiores. Con una longitud de 305 metros (1000 pies) por bobina, facilita la planificación de instalaciones de gran escala sin empalmes intermedios. Su construcción con conductor CCA (cobre revestido de aluminio) ofrece un equilibrio óptimo entre conductividad eléctrica y peso reducido, mientras que su certificación bajo estándares ANSI/TIA e ISO/IEC garantiza compatibilidad con equipamiento de red convencional. La frecuencia de operación de hasta 100 MHz permite la transmisión de datos, video IP megapixel, señales de control RS485 y redes inalámbricas con estabilidad verificada.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Transmisión certificada para CCTV IP megapixel y sistemas de video analógico<li style='margin-bottom: 10px;'>Soporte de redes LAN de alta velocidad, redes inalámbricas y comunicación RS485<li style='margin-bottom: 10px;'>Conductor CCA con revestimiento de cobre sobre núcleo de aluminio<li style='margin-bottom: 10px;'>Aprobaciones CMX, ANSI/TIA e ISO/IEC para cumplimiento normativo<li style='margin-bottom: 10px;'>Aislamiento de PVC diseñado exclusivamente para aplicaciones en interiores<li style='margin-bottom: 10px;'>Presentación en carrete de 305 metros para optimización de despliegues<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>UTP Cat5e (4 pares trenzados)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>305 m (1000 pies) por carrete</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>5.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aprobaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>CMX, ANSI/TIA, ISO/IEC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>IP megapixel, CCTV, datos, RS485</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Nota de Aplicación</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 0.95rem;'>Este cable está específicamente formulado para instalaciones en interiores. No es apto para exposición directa a UV, condensación prolongada o enterramiento. Para trayectorias en ductos, canaletas o espacios de plenum, verificar compatibilidad con códigos eléctricos locales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con CCTV IP megapixel y video analógico
Característica 2	Soporta redes locales de alta velocidad y RS485
Característica 3	Conductor CCA optimizado para instalaciones profesionales
Característica 4	Aprobaciones CMX, ANSI/TIA e ISO/IEC verificadas
Característica 5	Aislamiento PVC para entornos de uso interior
Característica 6	Diámetro compacto de 5.1 mm para canalizaciones estándar