



Bobina de Cable UTP / Cat5e / 4 Pares / 305 m (1000 pies) / 24 AWG / 100% Cobre / PVC / Interior

SKU: PSC-CAT5E Marca: PRECISION Categoría: Categoría 6

\$2,741.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Bobina de cable UTP de 4 pares categoría 5e diseñada para instalaciones de red profesionales en interiores. Su conductor de 100% cobre de calibre 24 AWG garantiza transmisión confiable de señales de voz, datos y video. El ancho de banda de 100 MHz lo hace ideal para aplicaciones Fast Ethernet, sistemas de seguridad CCTV megapixel, puntos de acceso cableados y alimentación PoE a larga distancia. Cumple con los principales estándares internacionales de la industria.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conductor 100% cobre, calibre 24 AWGAncho de banda de 100 MHzDiseño UTP sin blindaje para uso interiorAislamiento de PVC cumple ROHSCordón de desgarró incluidoCompatible con alimentación PoE a larga distancia<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 pares (8 conductores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>100% cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PVC ROHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>No (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4.80 ± 0.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temp. instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0°C ~ +50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temp. funcionamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20°C ~ +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temp. instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0°C ~ +50°C</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Estándares Cumplidos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>ANSI EIA/TIA 568-C.2</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estándar de cableado estructurado para edificios comerciales</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>ISO/IEC 11801 2nd Edition</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cableado genérico para edificios de información</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>EN 50173</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cableado de edificios de información europeo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>IEEE 802.3at</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Power over Ethernet Plus (PoE+)</div></div><div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Redes Fast Ethernet (10/100 Mbps)Sistemas de voz y telefonía analógicaCCTV analógico y megapixel IPPuntos de acceso inalámbricos cableadosTransmisión de video y datos en interioresAlimentación PoE a larga distanciaInstalaciones de seguridad y control de acceso</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para óptima conductividad
Característica 2	Ancho de banda de 100 MHz para transmisión eficiente
Característica 3	Compatible con PoE a larga distancia
Característica 4	Cumple estándares internacionales ANSI, ISO/IEC, EN, IEEE
Característica 5	Cordon de desgarró facilita instalación rápida
Característica 6	Rango operativo -20°C a +60°C para ambientes exigentes