



Bobina de Cable UTP Cat5e para Exterior / 305 m (1000 pies) / 24 AWG / 6.2 mm / Certificado UL / 100% Cobre / Sin Blindaje

SKU: PRO-CAT5-EXT-LITEW Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 5e

\$3,269.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable UTP Cat5e diseñado específicamente para despliegues en exteriores con protección mediante tubería. Su conductor de cobre sólido 24 AWG garantiza transmisión eficiente de datos, voz y video en aplicaciones de red IP, CCTV megapixel y sistemas VoIP. La construcción sin blindaje reduce peso y facilita la instalación en trayectorias con tubería protectora, manteniendo compatibilidad total con estándares de cableado estructurado.

Certificado bajo normativas internacionales que aseguran rendimiento consistente en instalaciones comerciales y corporativas. Soporta enlaces permanentes hasta 90 metros y transmisión PoE en largas distancias, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación intermedias en despliegues de cámaras IP y puntos de acceso inalámbrico.

Características Principales

- Conductor 100% cobre sólido 24 AWG para óptima conductividad eléctrica
- Aislamiento PVC formulado para resistencia en condiciones exteriores con tubería
- Certificaciones UL (E488955), ANSI/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 2ª edición, IEC 61156-5
- Compatible con 10Base-T, 100Base-TX, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Soporta enlaces permanentes hasta 90 metros según estándares de cableado
- Transmisión de PoE en largas distancias para dispositivos IP remotos
- Aplicaciones: redes IP, CCTV analógico y megapixel, VoIP, WLAN

Especificaciones Técnicas

Longitud	305 m (1000 pies)
Diámetro	6.2 mm
Aislamiento	PVC exterior con tubería
Color	Blanco
Blindaje	Sin blindaje (UTP)
Enlace permanente	Hasta 90 metros
Estándares	UL (E488955), CMX para exteriores, ANSI/TIA 568-C.2, CENELEC EN, Normativa europea, RoHS
Compatibles	10Base-T, 100Base-TX, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, CCTV IP megapixel, Video analógico, VoIP, WLAN, WiFi, PoE larga distancia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido 24 AWG para máxima conductividad
Característica 2	Certificación UL, ANSI/TIA 568-C.2 e IEC 61156-5
Característica 3	Aislamiento PVC resistente para instalación exterior con tubería
Característica 4	Soporta enlaces permanentes hasta 90 metros de distancia
Característica 5	Compatible con PoE en largas distancias sin degradación
Característica 6	Optimizado para redes IP, CCTV megapixel y VoIP de alta velocidad