



Bobina de Cable UTP / Cat6 / 23 AWG / PVC CM / 305 m (1000 pies) / 250 MHz / PoE

SKU: 9C6M4-E3-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$7,182.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable UTP de alto desempeño Categoría 6 diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red. Proporciona un margen significativo por encima de las especificaciones de transmisión que estipulan los estándares TIA/EIA e ISO/IEC para Categoría 6/Clase E. El sistema combina conectividad de alto desempeño con desempeño eléctrico superior, soportando aplicaciones de voz, datos y video de alta velocidad de manera óptima. Ideal para redes IP megapixel, CCTV, redes inalámbricas y aplicaciones Power over Ethernet.

Características Principales

- Margen superior sobre estándares TIA/EIA e ISO/IEC Categoría 6/Clase E
- Certificado para transmisión hasta 100 metros
- Soporte Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at
- Frecuencia de operación hasta 250 MHz
- Conductor de cobre sólido 23 AWG
- Recubrimiento PVC (CM)

para instalación segura en edificios

Compatible con 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Aplicaciones: voz/datos/video, CCTV IP megapixel, redes inalámbricas

Especificaciones Técnicas

Pares: >4 pares trenzados

Hasta 250 MHz

Conductor

Cobre sólido 23 AWG

Recubrimiento

PVC (CM)

Color

Gris

Longitud

305 m (1000 pies)

Empaque

Bobina Reelex

Distancia certificada

Hasta 100 metros

PoE

IEEE 802.3af / 802.3at

Aplicaciones soportadas

10/100/1000BASE-T

Estándares

TIA/EIA, ISO/IEC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Margen superior sobre estándares TIA/EIA e ISO/IEC
Característica 2	Transmisión certificada hasta 100 metros
Característica 3	Soporte PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos remotos
Característica 4	Conductor de cobre sólido para mínima atenuación
Característica 5	Recubrimiento PVC CM para instalación en edificios
Característica 6	Compatible con 10/100/1000BASE-T y redes IP megapixel