



SKU: 9C6M4-E2-06-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

infraestructura de red. Cumple con los estándares ANSI/TIA e ISO/IEC de rendimiento excepcional, garantizando transmisión confiable de voz, datos y video de alta velocidad. Su construcción con aislamiento central tipo cruceta mantiene la geometría precisa de los cuatro pares trenzados, optimizando el rendimiento NEXT para minimizar interferencias. Compatible con tecnologías Power over Ethernet IEEE 802.3af/at, ideal para despliegues de CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y aplicaciones empresariales que demandan alta disponibilidad.

</p><h3>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px;'>Cumplimiento total de especificaciones Categoría 6/Clase E ANSI/TIA e ISO/IECAislamiento central cruceta para geometría óptima de pares y rendimiento NEXT superiorRendimiento certificado en tramos de hasta 100 metrosConductor de cobre sólido de 24 AWG para mínima atenuación de señalFrecuencia de operación hasta 350 MHz para ancho de banda extendidoCompatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos remotos<h3>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px;'>Aplicaciones SoportadasRedes de vozInstalaciones de CCTV IP megapixelRedes inalámbricas corporativasAplicaciones Power over EthernetEthernet 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T<h3>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Cubierta</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Frecuencia</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Hasta 350 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Conductores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>4 pares, cobre sólido 24 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Hasta 100 metros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Empaque</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Bobina Reel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>Estándares</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;'>ANSI/TIA, ISO/IEC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 2	Aislamiento central cruceta para NEXT óptimo
Característica 3	Conductor de cobre sólido 24 AWG de alta pureza
Característica 4	Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 5	Soporte para aplicaciones 10/100/1000Base-T
Característica 6	Frecuencia de operación hasta 350 MHz