



Bobina de Cable UTP / Cat6 / 4 Pares / 24 AWG / 305 m (1000 pies) / PVC CM / Gris

SKU: 9C6M4-E2-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$5,946.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable UTP de 4 pares diseñada para instalaciones de infraestructura de red de alto rendimiento. Combina conectividad Cat 6 con una construcción optimizada que incluye cruceta central para mantener la geometría de los pares aislados. Ideal para aplicaciones de voz, datos, video de alta velocidad, CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y Power over Ethernet. Compatible con estándares 10BASE-T, 100BASE-T y 1000BASE-T.

Características principales

- Cruceta central que optimiza rendimiento NEXT
- Transmisión certificada hasta 100 metros
- Soporta PoE IEEE 802.3af (15.4W) e IEEE 802.3at (30W)
- Conductor de cobre sólido 24 AWG
- Frecuencia operativa hasta 250 MHz
- Aplicaciones: redes de voz/datos/video, CCTV IP, redes inalámbricas
- Compatible con 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Especificaciones técnicas
- Cat 6 / Clase E
- Construcción
- UTP 4 pares
- Conductor
- Cobre sólido 24 AWG
- Aislamiento
- Cruceta central (separador de pares)
- Cubierta
- PVC (CM)
- Color
- Gris
- Estándares
- ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801
- Empaque
- Bobina Reellex

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ANSI/TIA e ISO/IEC Cat 6
Característica 2	Cruceta central para óptimo rendimiento NEXT
Característica 3	Transmisión certificada hasta 100 metros
Característica 4	Soporta PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 5	Conductor de cobre sólido 24 AWG
Característica 6	Frecuencia operativa hasta 250 MHz