



Bobina de Cable UTP / Cat6 / 4 Pares / 24 AWG / LS0H / 305 m (1000 pies) / Violeta

SKU: 9C6L4-E2-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$3,644.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable UTP de 4 pares con desempeño Cat6/Clase E, diseñada para instalaciones profesionales de voz, datos y video de alta velocidad. Cumple con las especificaciones ANSI/TIA e ISO/IEC, ofreciendo rendimiento certificado hasta 100 metros y frecuencia de operación de hasta 250 MHz. Su construcción con aislamiento central (cruceta) mantiene la geometría de los pares para un rendimiento NEXT óptimo. El material LS0H (bajo humo, cero halógenos) proporciona mayor seguridad en caso de incendio, reduciendo la emisión de humos tóxicos y gases corrosivos.

Cumple normas ANSI/TIA e ISO/IEC Cat6/Clase E

Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud

Frecuencia de operación de hasta 250 MHz

Aislamiento central (cruceta) para geometría de pares optimizada

Construcción UTP con conductor de cobre sólido 24 AWG

Material LS0H: bajo humo, cero halógenos

Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at

Soporta 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Redes de voz, datos y video de alta velocidad

Aplicaciones Power over Ethernet (PoE)

Especificaciones Técnicas

Categoría / Clase E

Cat6 / Clase E

Construcción

UTP 4 pares

Conductor

Cobre sólido 24 AWG

Longitud

305 m (1000 pies)

Frecuencia

250 MHz

Aislamiento

Central (cruceta)

Cubierta

LS0H (bajo humo, cero halógenos)

Color

Violeta

Normas

Rendimiento certificado

Hasta 100 metros

Compatibilidad PoE

IEEE 802.3af / 802.3at

Estándares Ethernet

10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros
Característica 2	Frecuencia de operación hasta 250 MHz
Característica 3	Aislamiento central para NEXT óptimo
Característica 4	Material LS0H para mayor seguridad
Característica 5	Conductor de cobre sólido 24 AWG
Característica 6	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at