



Bobina de Cable UTP Cat6 para Exterior / 305 Metros (1000 Pies) / 23 AWG Cobre Sólido / Certificado UL / Sin Blindaje / 1 Gbps / PoE
Extendido

SKU: PRO-CAT-6-EXT-LITEW Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,655.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable UTP Cat6 para exterior de 305 metros (1000 pies) en color blanco, construida con conductor de cobre sólido 23 AWG que garantiza óptima conductividad eléctrica y rendimiento estable en instalaciones profesionales. Certificado bajo estándares UL (E472815) y ANSI/TIA-568-C.2, este cable está diseñado para aplicaciones de datos de alta velocidad incluyendo Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Soporta alimentación PoE en distancias extendidas, resultando ideal para despliegues de videovigilancia IP megapixel, redes inalámbricas e infraestructura de red local de alto rendimiento. El aislamiento PVC proporciona protección adecuada para instalaciones en exterior cuando se utiliza con tubería conduit.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductor 100% cobre sólido 23 AWG para máxima conductividadCertificación UL (E472815) y ANSI/TIA-568-C.2 para instalaciones profesionalesSoporta PoE en distancias extendidas sin degradación de señalVelocidad hasta 1 Gbps para redes Gigabit EthernetAislamiento PVC diseñado para resistir condiciones exterioresDiámetro compacto de 6.2 mm para facilitar instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material Conductor</div><div style='font-weight: bold;'>100% cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor</div><div style='font-weight: bold;'>Cobre sólido 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'>Cat6 UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: bold;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: bold;'>6.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold;'>Exterior (requiere tubería)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: bold;'>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold;'>Sí, distancias extendidas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares Compatibles</div><div style='font-weight: bold;'>ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Estándar de cableado estructurado para telecomunicaciones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>10BASE-T</div><div style='font-size: 13px;'>100BASE-T</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>Fast Ethernet</div><div style='font-size: 13px;'>Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 13px;'>Redes inalámbricas</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 13px;'>Voz/Datos</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 0 4px 4px 0;'>Nota de instalación: Para despliegues en exterior, se requiere el uso obligatorio de tubería conduit para proteger el cable contra agentes ambientales y garantizar la durabilidad de la instalación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre sólido 23 AWG para máxima conductividad
Característica 2	Certificación UL y ANSI/TIA-568-C.2 para instalaciones profesionales
Característica 3	Soporta PoE en distancias extendidas sin degradación de señal
Característica 4	Velocidad hasta 1 Gbps para redes Gigabit Ethernet
Característica 5	Aislamiento PVC diseñado para resistir condiciones exteriores
Característica 6	Diámetro compacto de 6.2 mm para facilitar instalación