



Bobina de Cable UTP / Cat6A / 23 AWG / CMP Plenum / 1000 pies / 10GBase-T / 650 MHz

SKU: PUP6XHD04WH-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$29,203.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El cable UTP de cobre TX6A™ 10Gig es un componente del sistema de cableado de cobre TX6A™ 10Gig, diseñado para aplicaciones de alta velocidad en centros de datos y redes empresariales. Este cable de categoría 6A/clase EA ofrece rendimiento certificado en configuración de 4 conectores hasta 100 metros, superando los requisitos de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Class EA barridos hasta 650 MHz. Construido con conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento FEP plenum (CMP), incorpora una barrera metálica AXT que minimiza el diámetro del cable y suprime los efectos de diafonía alienígena, permitiendo alta densidad en pathways existentes. Compatible con aplicaciones PoE/PoH incluyendo IEEE 802.3bt.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento FEP plenumDiseño de 4 pares trenzados con divisor transversal integradoBarrera metálica AXT para supresión de diafonía alienígenaCertificado para transmisión 10GBase-T hasta 650 MHzCumple estándares TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EACompatible con PoE, CCTV IP y redes de voz/datos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Calibre de Conductores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>23 AWG cobre sólido</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Ancho de Banda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Hasta 650 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Aplicación Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>10GBase-T</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Configuración Certificada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>4 conectores hasta 100 m</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Class EA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Blanco</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Diseño de Pares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>4 pares trenzados con divisor transversal</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Supresión de Diafonía</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Barrera metálica AXT integrada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento FEP plenum para instalaciones en espacios de aire de retorno
Característica 2	Barrera metálica AXT que reduce diámetro y suprime diafonía alienígena
Característica 3	Certificado para 10GBase-T con 4 conectores hasta 100 metros
Característica 4	Compatible con PoE/PoH incluyendo IEEE 802.3bt
Característica 5	Divisor transversal integrado para estabilidad de pares trenzados
Característica 6	Ideal para alta densidad en centros de datos y redes empresariales