

Sin imagen disponible

Bobina de Cable UTP / Cat6A / 23 AWG / CMP Plenum / 305 m (1000 pies) / Vari-MaTriX / PoE++

SKU: PUP6AS04IG-GZ Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$28,237.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Bobina de cable UTP de 4 pares Categoría 6A/Clase EA diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre 23 AWG y aislamiento FEP, este cable incorpora tecnología Vari-MaTriX que utiliza una cinta metálica segmentada en longitudes variables para minimizar el diámetro total a 5.8 mm, permitiendo mayor densidad de cableado en canalizaciones existentes. La cinta metálica suprime efectivamente la diafonía exógena y mantiene inmunidad a interferencia electromagnética, mientras que su clasificación CMP (Plenum) con norma NFPA 262 lo habilita para instalaciones en espacios de aire de retorno de edificios comerciales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento FEPTecnología Vari-MaTriX con cinta metálica segmentada de longitud variableDiámetro exterior reducido: 5.8 mm para máxima densidad de canalizaciónCompatible con alimentación PoE: IEEE 802.3af (15.4W), 802.3at (30W) y 802.3bt (90W)Rendimiento certificado para 10GBASE-T hasta 100 metrosClasificación CMP (Plenum) según NFPA 262 para espacios de aire de retornoDivisor transversal que separa los cuatro pares trenzadosForro ignífugo para protección contra propagación de fuego<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP 4 pares, 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>FEP (Fluorinated Ethylene Propylene)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje / Supresión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cinta Vari-MaTriX metálica segmentada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación Plenum</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CMP - NFPA 262</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10GBASE-T hasta 100 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PoE Soportado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>802.3af / 802.3at / 802.3bt (hasta 90W)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Elementos Adicionales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Divisor transversal de pares, forro ignífugo</div></div></div></div>