



Bobina de Cable UTP / Cat6A / 23 AWG / CMR Riser / Verde / 305m (1000ft)

SKU: PUR6AHD04GR-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$12,520.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable UTP de Categoría 6A/Clase EA diseñado para instalaciones profesionales de voz, datos y video. Fabricado con conductores de cobre sólido de 23 AWG con aislamiento de HDPE de alta densidad, optimizado para reducir el diámetro total del cable sin sacrificar rendimiento. La innovadora cinta Vari-MaTriX HD minimiza el alien crosstalk entre cables adyacentes mientras mantiene la inmunidad electromagnética inherente al diseño UTP. Su clasificación CMR (Riser) con cumplimiento UL1666 permite su uso en espacios verticales entre pisos, y el diámetro compacto facilita la actualización de canalizaciones existentes desde infraestructura Cat6.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Cinta Vari-MaTriX HD que reduce diámetro y suprime alien crosstalkSoporte completo PoE IEEE 802.3af/at/bt y UL4299 hasta 100WCertificación de canal a 100 metros hasta 650 MHzCompatible con 10GBASE-T y aplicaciones de alta velocidadDiámetro optimizado para máxima densidad en canalizaciones existentesForro retardante de flama con cumplimiento UL1666 para riser<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600;'>Cat6A / Clase EA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600;'>4 pares, cobre sólido 23 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;'>HDPE (alta densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Separador de pares</div><div style='font-weight: 600;'>Cinta tipo divisor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje adicional</div><div style='font-weight: 600;'>Cinta Vari-MaTriX HD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro exterior</div><div style='font-weight: 600;'>Retardante de flama CMR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de canal certificada</div><div style='font-weight: 600;'>100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones soportadas</div><div style='font-weight: 600;'>10GBASE-T, voz/datos/video</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PoE</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3af/at/bt, UL4299</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación NFPA</div><div style='font-weight: 600;'>CMR (Riser) - UL1666</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de bobina</div><div style='font-weight: 600;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 600;'>Hasta 650 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Verde</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta Vari-MaTriX HD reduce diámetro y alien crosstalk
Característica 2	Soporta PoE++ IEEE 802.3af/at/bt y UL4299
Característica 3	Certificación canal a 100m hasta 650 MHz
Característica 4	Compatible con 10GBASE-T y aplicaciones de alta velocidad
Característica 5	Diámetro reducido maximiza densidad en canalizaciones
Característica 6	Retardante de flama cumple UL1666 para instalaciones riser