



Bobina de Cable UTP / Categoría 6 / 250 MHz / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / CMR / Azul

SKU: PUR6C04BU-F Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$7,192.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de cableado de cobre U/UTP de la serie TX6 está diseñado para ofrecer rendimiento óptimo en redes de datos, brindando flexibilidad en el diseño de la infraestructura y confiabilidad a largo plazo. Este cable Categoría 6 certificado hasta 250 MHz está construido con conductor de cobre sólido de 23 AWG y cubierta de PVC clasificada CMR para instalaciones en risers verticales. Incluye marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación del remanente en bobina, reduciendo el tiempo de instalación y el desperdicio de material. Su compatibilidad con los estándares IEEE 802.3af/at permite la alimentación de dispositivos PoE sobre la misma infraestructura. El diseño garantiza márgenes eléctricos superiores a los requerimientos de los estándares ANSI/TIA-568 e ISO 11801, protegiendo la inversión tecnológica ante futuras actualizaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Categoría 6 certificada hasta 250 MHz<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Conductor de cobre sólido 23 AWG<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Cubierta PVC con clasificación CMR (Riser) resistente a propagación de llama<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Marcas de longitud descendentes para identificación del remanente<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Cumple ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Compatible con PoE IEEE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Margen superior garantizado en IL, NEXT, PSNEXT, ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F y pérdida de retorno<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Bobina de 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Color azul</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Categoría: 6 / Clase E</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho de banda: 250 MHz</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-2.D, ISO 11801 Ed. 2.1</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Parámetros con headroom superior: IL, NEXT, PSNEXT, ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F, Pérdida de retorno</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE: IEEE 802.3af/at</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductor: Cobre sólido 23 AWG</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: U/UTP</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cubierta: PVC</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación: CMR (Riser)</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: Resistente a propagación de llama</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Azul</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 305 m (1000 ft)</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de cable UTP Categoría 6</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 305 m (1000 ft)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple ANSI/TIA-568 e ISO 11801 para instalaciones certificadas
Característica 2	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos finales
Característica 3	Marcas de longitud descendentes que reducen desperdicio en obra
Característica 4	Margen eléctrico superior en NEXT, ACR y retorno de señal
Característica 5	Diseño U/UTP sin pantalla para mayor flexibilidad de diseño
Característica 6	Rendimiento optimizado que protege la inversión de red a futuro