



Bobina de Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / CMP Plenum / 4 Pares / Cobre Sólido

SKU: PUP6C04WH-W Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$15,182.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de cable U/UTP de 305 m (1000 ft) diseñada para sistemas de cableado estructurado de alto rendimiento. Construcción con conductor de cobre sólido calibre 23 AWG y chaqueta CMP (Plenum) para instalación en espacios de aire de retorno de acondicionamiento. El sistema TX6000™ garantiza margen de rendimiento superior a los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E en parámetros críticos: pérdida de inserción (IL), diafonía NEXT, Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno. Incluye cinta divisoria para optimizar control de pares y marcas de longitud descendentes que facilitan la gestión de inventario de cable remanente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Margen de rendimiento superior en pérdida de inserción, NEXT, ACR-N, ACR-F y retorno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Chaqueta CMP (Plenum) para instalación en espacios de aire de retorno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductor cobre sólido 23 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinta divisoria para mejor control de pares y rendimiento eléctrico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Marcas de longitud descendentes para reducción de desperdicio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de aplicaciones voz, datos y video de alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 pares trenzados sin blindaje (U/UTP)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Categoría 6 Mejorado (23 AWG)<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de inserción (IL) con margen superior<li style='margin-bottom: 6px;'>Diafonía NEXT y Power Sum NEXT optimizadas<li style='margin-bottom: 6px;'>ACR-N y Power Sum ACR-N mejorados<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de retorno con margen superior<li style='margin-bottom: 6px;'>Reducción de atenuación para señal óptima</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor: cobre sólido 23 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>4 pares trenzados<li style='margin-bottom: 6px;'>Cinta divisoria integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Chaqueta CMP (Plenum)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Marcas de longitud descendentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bobina de cable UTP TX6000™ PanNet<li style='margin-bottom: 6px;'>305 m (1000 ft) de cable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 para infraestructura certificable
Característica 2	Reducción de atenuación para transmisión de señal óptima en largas distancias
Característica 3	Cinta divisoria que mejora rendimiento eléctrico y control de pares
Característica 4	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio de cable
Característica 5	Soporte integrado de voz, datos y video en alta velocidad
Característica 6	Conductor de cobre sólido 23 AWG para mayor integridad de señal