



Bobina de Cable UTP / Cat6A / 23 AWG / CMP Plenum / 305 m (1000 pies) / Blanco

SKU: PUP6AS04WH-GZ Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$28,079.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de categoría 6A está construido con conductores de cobre sólido de calibre 23 AWG con aislamiento de FEP, organizados en cuatro pares trenzados separados por un divisor transversal que optimiza el rendimiento eléctrico. Los pares están protegidos con una cinta de barrera AXT no conductora y una cubierta exterior CMP (Plenum) ignífuga conforme a la norma NFPA 262, lo que permite su instalación en espacios de aire de retorno de edificios. Diseñado para redes de voz, datos y video de alta velocidad, soporta aplicaciones CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y Power over Ethernet en estándares 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento FEPDiseño con divisor transversal para separación de paresCertificación de canal hasta 650 MHz para 10GBASE-TCubierta CMP (Plenum) retardante de llama, estándar NFPA 262Soporta PoE+ y PoE++ (802.3at/802.3bt) con certificación UL PoHRango de temperatura ampliado: -20°C a 105°C operaciónCinta de barrera AXT no conductoraAplicaciones: redes de voz/datos/video de alta velocidad, CCTV IP megapixel, redes inalámbricas, PoE IEEE 802.3af/802.3at<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6A / Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>FEP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Separador de pares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Divisor transversal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Barrera AXT</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cinta no conductora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación cubierta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CMP (Plenum)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar retardante</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>NFPA 262</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de banda certificado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 650 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones soportadas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Power over Ethernet</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PoE+ (802.3at), PoE++ (802.3bt)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UL PoH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango temperatura operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20°C a 105°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Blanco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divisor transversal para separación optimizada de pares
Característica 2	Canal certificado hasta 650 MHz para 10GBASE-T
Característica 3	Cubierta CMP plenum retardante de llama NFPA 262
Característica 4	Soporta PoE+ y PoE++ con certificación UL PoH
Característica 5	Rango de temperatura extendido -20°C a 105°C
Característica 6	Tapa de barrera AXT no conductora para reducción de diafonía