



Cable UTP Cat6A / 23 AWG / 10GBASE-T / 650 MHz / CMR Riser / 305 m (1000 ft)

SKU: PUR6XHD04BU-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$11,815.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de cobre TX6A™ U/UTP diseñado para sistemas de cableado estructurado en entornos empresariales y centros de datos. Construido con conductores de cobre sólido de 23 AWG con aislamiento de PE espumado y HDPE, incorpora cinta separadora Vari-Matrix HD y barrera metálica AXT que minimiza el diámetro del cable y suprime la diafonía exógena (alien crosstalk), manteniendo inmunidad ante interferencias electromagnéticas. Certificado para rendimiento de canal en configuración de 4 conectores hasta 100 m (328 ft), supera los requisitos de rendimiento de 10GBASE-T y aplicaciones hasta 650 MHz. Compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af/at/bt y clasificación CMR (Riser) conforme a UL1666.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento HDPE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinta Vari-Matrix HD que reduce crosstalk y diámetro del cable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación de canal hasta 100 m (328 ft) a 650 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt y UL4299<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para 10GBASE-T y aplicaciones hasta 650 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación CMR (Riser) con cumplimiento UL1666<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barrera metálica AXT para supresión de alien crosstalk<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología Standard Compliant Plus del sistema TX6A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia: hasta 650 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: 10GBASE-T<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Inmunidad EMI: cinta separadora entre pares</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conductores: cobre sólido 23 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislamiento: PE espumado y HDPE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de cable: U/UTP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: azul<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clasificación: CMR (Riser)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cumplimiento: UL1666, UL4299</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bobina de cable UTP Cat6A TX6A™ de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación de canal hasta 100 m a 650 MHz para 10GBASE-T
Característica 2	Cinta Vari-Matrix HD que reduce diámetro y alien crosstalk
Característica 3	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 100 W
Característica 4	Aislamiento HDPE y barrera metálica AXT para inmunidad EMI
Característica 5	Clasificación CMR (Riser) con cumplimiento UL1666
Característica 6	Conductores de cobre sólido 23 AWG para transmisiones de alta frecuencia