



Bobina de Cable UTP de 4 Pares, Vari-MaTriX, Cat6A, 23 AWG, CMR (Riser), Color Blanco, 305 Metros (1000 Pies)

SKU: PUR6AV04WH-G    Marca: PANDUIT    Categoría: Categoría 6A

\$15,270.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;\*>El cable de Categoría 6A/Clase EA está construido con conductores de cobre 23 AWG con aislamiento FEP Plenum (CMP) o PE Riser (CMR). Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por un divisor transversal. Los cuatro pares están rodeados por una cinta metálica Vari-MaTriX cortada en segmentos de longitud variable y un forro ignífugo. La cinta Vari-MaTriX minimiza el diámetro del cable y suprime los efectos de la diafonía exógena al tiempo que conserva la inmunidad a la interferencia electromagnética. El diseño innovador del cable proporciona flexibilidad de instalación.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Redes de Voz/Datos y Vídeo de Alta Velocidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Instalaciones de CCTV IP Megapixel</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Redes inalámbricas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rendimiento:</strong> Canal certificado en una configuración de 4 conectores de hasta 100 metros y excede los requisitos de los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA barridos hasta 650 MHz para soportar la transmisión 10GBASE-T sobre sistemas de cableado de par trenzado como parte del sistema de cableado de cobre Panduit ® TX6A ™ 10Gig UTP</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumplimiento de estándares:</strong> Listado UL CMR-LP (0.5A)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro nominal:</strong> 6.6 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conductor:</strong> 23 AWG de cobre sólido aislado con PE (CMR)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificación de flama:</strong> Riser (CMR) UL1666</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumplimiento PoE:</strong> Cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE con certificación UL PoH según UL4299</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tensión máxima:</strong> 25 lbf (110 N) máximo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de instalación:</strong> 0°C a 60°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de operación:</strong> -20°C a 75°C</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cinta Vari-MaTriX reduce diámetro y diafonía externa       |
| Característica 2 | Soporta PoE++ IEEE 802.3af/at/bt hasta 100 m               |
| Característica 3 | Diseño flexible facilita instalación en espacios reducidos |
| Característica 4 | Aislamiento FEP optimiza rendimiento eléctrico             |
| Característica 5 | Barrido 650 MHz para transmisión 10GBase-T                 |
| Característica 6 | Certificado con 4 conectores en tramos de 100 metros       |