



Cable UTP Cat6A / 23 AWG / CMR Riser / 305 m (1000 ft) / LSZH-FEP-PVC / Naranja

SKU: PUR6AHD040R-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$12,590.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de categoría 6A/clase EA está construido con conductores de cobre de 23 AWG con HDPE de bajo humo y cero halógenos (LSZH), FEP (CMP), PE Riser (CMR) o PVC (CM). Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por un divisor cruzado. Los cuatro pares están rodeados por una cinta metálica Vari-MaTriX y un forro ignífugo. La cinta Vari-MaTriX minimiza el diámetro del cable y suprime los efectos de la diafonía exógena mientras conserva la inmunidad a las interferencias electromagnéticas. El diseño innovador proporciona flexibilidad de instalación, permitiendo enrutar cables en conductos estrechos a través de canalizaciones y espacios reducidos. Ideal para aplicaciones de redes de voz, datos y video de alta velocidad.

Características principales

- Conductores de cobre 23 AWG para mayor rendimiento eléctrico
- Cinta Vari-MaTriX que minimiza diafonía exógena y EMI
- Cubierta ignífuga disponible en LSZH, FEP, CMR o PVC
- Compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af/at/bt
- Soporta 10GBASE-T hasta 100 metros de distancia
- Certificado bajo estándares ANSI/TIA e ISO internacionales

Especificaciones técnicas

4 pares, 23 AWG cobre

HDPE con divisor cruzado

Blindaje

Cinta metálica Vari-MaTriX

LSZH, FEP, CMR o PVC ignífugo

Clasificación Riser

CMR (Riser)

Longitud

305 m (1000 pies)

Color

Naranja

Estándares

ANSI/TIA e ISO

Aplicaciones

Voz, datos y video alta velocidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre 23 AWG para mayor rendimiento
Característica 2	Cinta Vari-MaTriX minimiza diafonía exógena y EMI
Característica 3	Cubierta ignífuga LSZH, FEP, CMR o PVC
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Soporta 10GBASE-T hasta 100 metros
Característica 6	Certificado bajo estándares ANSI/TIA e ISO