



Bobina de Cable UTP Cat6A / 23 AWG / LSZH-3 / 305 m (1000 pies) / Vari-MaTriX HD / 10GBase-T / PoE++ 60W

SKU: PUL6AHD04BU-EG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$13,558.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este cable de categoría 6A/clase EA está construido con conductores de cobre de 23 AWG con aislamiento de HDPE y cubierta de bajo humo y cero halógenos (LSZH-3). Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por un divisor cruzado para mantener la integridad de la señal. Los cuatro pares están rodeados por una cinta metálica Vari-MaTriX y un forro ignífugo que proporcionan protección superior. La cinta Vari-MaTriX minimiza el diámetro del cable y suprime los efectos de la diafonía exógena mientras conserva la inmunidad a las interferencias electromagnéticas. El diseño innovador proporciona flexibilidad de instalación, permitiendo enrutar cables en conductos estrechos, canalizaciones y espacios reducidos. Es ideal para redes de alta velocidad que requieren transmisión 10GBase-T y alimentación PoE de hasta 60W.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style-type: none; padding-left: 0;*>Conductores de cobre 23 AWG de alta conductividadCinta Vari-MaTriX que minimiza diafonía exógena y EMICubierta LSZH-3 libre de gases tóxicosCompatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 60WSoporta 10GBase-T a 650 MHzDiseño compacto de 6.2 mm para instalaciones en espacios reducidosDivisor cruzado entre pares para optimizar rendimientoForro ignífugo para mayor seguridad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conductores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>23 AWG</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Pares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>4 pares trenzados</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aislamiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>HDPE</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cubierta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>LSZH-3 (bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Cinta metálica Vari-MaTriX</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro Exterior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>6.2 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Azul</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho de Banda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>650 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rendimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>10GBase-T</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>PoE</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>IEEE 802.3af/at/bt hasta 60W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estructura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Divisor cruzado entre pares</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Propiedades</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Forro ignífugo</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Opciones de Cubierta Disponibles</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 10px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*>LSZH</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*>FEP (CMP)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*>PE Riser (CMR)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center;*>PVC (CM)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre 23 AWG de alta conductividad
Característica 2	Cinta Vari-MaTriX minimiza diafonía exógena y EMI
Característica 3	Cubierta LSZH-3 libre de gases tóxicos
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 60W
Característica 5	Soporta 10GBase-T a 650 MHz
Característica 6	Diseño compacto de 6.2 mm para espacios reducidos