



Bobina de Cable U/UTP / Cat6A / 23 AWG / LS0H / 305 m (1000 pies) / 500 MHz / 10GBase-T

SKU: 9C6L4-A5 Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6A

\$9,774.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable U/UTP de 4 pares Categoría 6A diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Excede los requisitos de transmisión ANSI/TIA e ISO/IEC, incluyendo control superior de diafonía exógena. Cuando se implementa con conectividad UTP Z-MAX 6A, conforma un canal completo capaz de sostener operación 10GBase-T en topologías de 100 metros con hasta 4 conectores. El sistema soporta aplicaciones IP convergentes como VoIP, video IP y otras cargas de trabajo de 10GBase-T con confiabilidad certificada.

Características Principales

- Soporte certificado para 10GBase-T a 100 metros de distancia**
- Conductor de cobre sólido calibre 23 AWG**
- Cubierta LS0H (libre de halógenos, baja emisión de humo)**
- Frecuencia máxima de operación de 500 MHz**
- Topología de 4 conectores para redes 10GBase-T**
- Compatible con aplicaciones IP emergentes y convergentes**
- Aplicaciones Soportadas**
- Redes inalámbricas de alto rendimiento**
- 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T y 10GBase-T**
- U/UTP (sin pantalla)**
- 4 pares trenzados**
- Conductor de cobre sólido 23 AWG**
- Cobre sólido 23 AWG**
- LS0H (baja emisión de humo, cero halógenos)**
- Longitud 305 m (1000 pies)**
- Color Violeta**
- Frecuencia Máxima 500 MHz**
- Distancia Máxima 100 m (328 pies) para 10GBase-T**
- Topología de 4 conectores para 10GBase-T**
- Estándares ANSI/TIA, ISO/IEC**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado para operación 10GBase-T a 100 metros
Característica 2	Conductor de cobre sólido 23 AWG de alta pureza
Característica 3	Cubierta LS0H para máxima seguridad en incendios
Característica 4	Soporta aplicaciones IP convergentes y emergentes
Característica 5	Topología de 4 conectores para redes de alta velocidad
Característica 6	Frecuencia de operación hasta 500 MHz