



Bobina de Lanzamiento / Fibra Óptica Monomodo G.652D / 500 m (1640 ft) / SC/APC / Pérdida ≤1 dB

SKU: LC-500 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$18,552.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de lanzamiento diseñada para pruebas de fibra óptica con OTDR, permitiendo al técnico de red medir todos los eventos directamente después del conector inicial durante procedimientos de solución de problemas. Compensa efectivamente las zonas muertas del equipo de medición. Construida con fibra monomodo G.652D de alta calidad y terminada con conector SC/APC para conexiones de baja reflexión. Incluye estuche de almacenamiento resistente que facilita el transporte y protección del equipo en campo.

Características principales

- Elimina zonas muertas del OTDR para mediciones precisas de eventos
- Conector SC/APC con pérdida de inserción ≤1 dB a 1310 nm
- Compatibilidad universal: SC, LC, FC, ST en configuraciones APC y UPC
- Fibra óptica monomodo G.652D, estándar de telecomunicaciones
- Longitud de 500 metros (1640 pies) para cobertura completa de pruebas
- Estuche portátil incluido para almacenamiento y transporte protegido

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra	G.652D (Monomodo)
Longitud	500 m / 1640 ft
Conector	SC/APC
Pérdida de inserción	≤1 dB @ 1310 nm
Compatibilidad	SC, LC, FC, ST (APC/UPC)
Accesorio incluido	Estuche de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina zonas muertas del OTDR en mediciones precisas
Característica 2	Conector SC/APC de baja reflexión para mediciones fiables
Característica 3	Compatible con conectores SC, LC, FC y ST en APC/UPC
Característica 4	Fibra monomodo G.652D estándar telecomunicaciones
Característica 5	Estuche portátil de protección para transporte seguro
Característica 6	Pérdida de inserción mínima para resultados consistentes