



Bobina de Lanzamiento OTDR / Fibra Monomodo / 1 km (3280.8 ft) / Conectores SC/APC / Carcasa Resistente

SKU: LP-LC-SM-1KM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$2,381.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bobina de lanzamiento es una herramienta técnica diseñada para garantizar mediciones precisas en redes de fibra óptica durante pruebas con reflectómetro óptico (OTDR). Consiste en un tramo de fibra monomodo enrollada y protegida en un estuche resistente, configurada para simular la longitud inicial de un enlace real. Su función principal consiste en eliminar la zona muerta del OTDR, permitiendo detectar con claridad el primer conector o empalme del enlace. Los conectores SC/APC aseguran baja pérdida de retorno, mientras que la carcasa robusta protege la fibra contra impactos y condiciones adversas durante operaciones en campo. El diseño portátil facilita su transporte y despliegue inmediato en cualquier sitio de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Bobina de lanzamiento de 1 km (3280.8 ft) para pruebas OTDR efectivas<li style='margin-bottom: 8px;'>Elimina la zona muerta del OTDR<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa resistente a impactos y condiciones extremas<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores SC/APC para baja pérdida de retorno<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con fibras monomodo (SM) estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño portátil ideal para uso en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia: 1 km (3280.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SM)<li style='margin-bottom: 6px;'>Elimina zona muerta del OTDR<li style='margin-bottom: 6px;'>Transición suave entre equipo de prueba y enlace real</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores: SC/APC<li style='margin-bottom: 6px;'>Carcasa resistente a impactos<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección para condiciones extremas<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño portátil para uso en campo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bobina de lanzamiento monomodo 1 km con conectores SC/APC<li style='margin-bottom: 6px;'>Estuche protector resistente</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina la zona muerta del OTDR para mediciones precisas del primer conector
Característica 2	Carcasa robusta que protege la fibra en condiciones de campo exigentes
Característica 3	Conectores SC/APC que minimizan la pérdida de retorno en mediciones
Característica 4	Simula la longitud inicial de un enlace real para transición suave
Característica 5	Diseño portátil que facilita el transporte y despliegue en sitio
Característica 6	Compatible con fibras monomodo estándar para versatilidad operativa