



Bobina de Lanzamiento de Fibra Óptica / Multimodo / 0.5 km / Conectores SC/UPC / Estuche Portátil

SKU: LP-LC-MM-0.5KM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$9,557.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bobina de lanzamiento multimodo de 0.5 km es una herramienta de prueba esencial para técnicos de fibra óptica que realizan mediciones OTDR en redes de comunicaciones. Consiste en un tramo de fibra multimodo de 500 metros enrollado y protegido en un estuche portátil resistente, diseñado para simular la longitud inicial de un enlace real antes del punto de medición. Esta bobina elimina la zona muerta del reflectómetro óptico, permitiendo detectar con precisión el primer conector o empalme del enlace bajo prueba. La carcasa robusta garantiza la integridad de los hilos de fibra durante el transporte y operación en condiciones de campo, mientras que los conectores SC/UPC en ambos extremos facilitan la conexión directa sin adaptadores adicionales. Es especialmente útil en procesos de certificación, auditorías de infraestructura y resolución de fallos en redes LAN, data centers y plantas externas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de fibra: Multimodo (MM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 0.5 km (500 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores: SC/UPC - SC/UPC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Función principal: Eliminación de zona muerta OTDR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Certificación, auditorías y pruebas de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Estuche portátil resistente a condiciones de campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: Multimodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 0.5 km<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: SC/UPC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eliminación de zona muerta OTDR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estuche: Portátil y resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección para transporte en campo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina enrollada protegida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño para condiciones de trabajo externas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina de lanzamiento multimodo 0.5 km<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores SC/UPC en ambos extremos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estuche portátil de protección</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina zona muerta OTDR para mediciones precisas en primer conector
Característica 2	Transición suave entre equipo de prueba y enlace de fibra real
Característica 3	Estuche robusto protege fibras durante transporte y uso en campo
Característica 4	Compatible con fibras multimodo estándar de redes ópticas
Característica 5	Conectores SC/UPC pulidos en ambos extremos para inserción directa
Característica 6	Longitud calibrada de 500 m para certificación y auditorías de red