



Bobina UTP / 1000 pies (305 m) / Cat 6 / 23 AWG / CMP Plenum / 4 pares / 250 MHz / PoE

SKU: PUP6C04BU-WZ Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$13,813.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de cableado de cobre U/UTP están diseñados para ofrecer rendimiento óptimo de red, flexibilidad de diseño y confiabilidad a largo plazo que protege las inversiones de infraestructura. Cada sistema proporciona márgenes de espacio libre que superan los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E en parámetros eléctricos críticos: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. Las marcas de longitud descendentes facilitan la identificación precisa del cable durante la instalación.

Características principales

- Conductor de cobre sólido 23 AWG para mayor conductividad eléctrica
- Clasificación CMP (Plenum) con aislamiento HDPE y polímero
- Marcas de longitud cada 1 metro para instalación precisa
- Frecuencia de operación de 250 MHz para redes Gigabit Ethernet
- Soporte completo para PoE IEEE 802.3af/at y aplicaciones CCTV IP
- Márgenes superiores a estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Ed. 2.1
- Especificaciones técnicas

Calibre conductor: 23 AWG (cobre sólido)

Longitud: 305 m (1000 pies)

Pares: 4 pares trenzados

Clasificación: CMP (Plenum)

Aislamiento: HDPE y polímero

Frecuencia máxima: 250 MHz

Estándares: ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Ed. 2.1

Aplicaciones: Gigabit Ethernet, CCTV IP

Parámetros eléctricos con margen superior

- Pérdida de inserción (IL)
- Power sum NEXT
- Power sum ACR-N
- Power sum ACR-F
- Pérdida de retorno

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido 23 AWG para máxima conductividad
Característica 2	Aislamiento HDPE y polímero para entornos plenum
Característica 3	Marcas de longitud cada metro para instalación precisa
Característica 4	Soporte PoE IEEE 802.3af/at y aplicaciones CCTV IP
Característica 5	Rendimiento que excede estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801
Característica 6	Frecuencia de 250 MHz para redes Gigabit Ethernet