



Bobina UTP / Cat 5e / 24 AWG / CMR / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / Azul

SKU: NUR5C04BU-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 5e

\$6,665.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable UTP de 305 metros (1000 pies) diseñada para infraestructuras de red profesionales que requieren transmisión confiable de voz, datos y video de alta velocidad. El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e de NetKey® por un laboratorio independiente, cumpliendo con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2. Incluye marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación del cable restante, optimizando los tiempos de instalación y reduciendo el desperdicio de material. Es compatible con aplicaciones Power over Ethernet (PoE) bajo los estándares IEEE 802.3af y 802.3at, lo que permite alimentar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP a través de la misma infraestructura de cableado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Redes de voz, datos y video de alta velocidadInstalaciones CCTV IP megapixel y TurboHD (TVI)Redes inalámbricas y puntos de accesoSistemas Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características técnicas</h3><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitudConductor de cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPEClasificación de flama UL 1666 para aplicaciones Riser (CMR)Marcas de longitud descendentes para fácil identificación del cable restanteFrecuencia de operación hasta 100 MHzCompatible con Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/atCumplimiento con canal eléctrico ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e4 pares trenzados para transmisión balanceada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>5e (Cat 5e)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>UTP - 4 pares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cobre sólido 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Polímero HDPE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación de flama</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>UL 1666 (CMR Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia certificada</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Hasta 100 metros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>IEEE 802.3af / 802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marcas de longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Descendentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 2	Conductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE
Característica 3	Clasificación de flama UL 1666 para mayor seguridad
Característica 4	Marcas de longitud descendentes para control de inventario
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at hasta 100 MHz
Característica 6	Cumple con canal eléctrico ANSI/TIA-568-C.2 Cat 5e